令和5年度弁理士試験論文式筆記試験問題

[基礎物理学]

- 1 図1のようになめらかな円錐面が、中心軸を鉛直に、原点 O と一致する頂点を下にして置かれている。質量 m の質点が円錐面上を摩擦なしで運動している。面の厚みは考えない。頂点において円錐面と中心軸のなす角度を θ 、重力加速度の大きさを g とし、以下の問いに答えよ。

【35点】

- (1) 質点の位置を (x, y, z) とする。原点と点 $(x, y, 0)$ を結ぶ線分が x 軸となす角を φ とし、この線分の長さを r とする。 (x, y, z) を r 、 φ 、 θ を用いて表せ。
- (2) 質点の速度の x 、 y 、 z 成分 $\dot{x}$ 、 $\dot{y}$ 、 $\dot{z}$ を r 、 φ 、 $\dot{r}$ 、 $\dot{\varphi}$ 、 θ のうち必要なものを用いて表せ。ただし、 $\dot{x}$ 、 $\dot{y}$ 、 $\dot{z}$ 、 $\dot{r}$ 、 $\dot{\varphi}$ は、それぞれ x 、 y 、 z 、 r 、 φ の時間微分である。
- (3) この質点のラグランジアンを m 、 g 、 θ 、 r 、 φ 、 $\dot{r}$ 、 $\dot{\varphi}$ のうち必要なものを用いて表せ。
- (4) この質点が従う運動方程式を求めよ。
- (5) 円錐面上の点 $(x, y, z) = (x_0, 0, z_0)$ にある質点に初速度 $(\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}) = (0, v_0, 0)$ を与えた。その後の運動が等速円運動となるための条件を求めよ。

図1

2 図2のように、質量 m の質点を取り付けられた単振り子(糸の長さ ℓ)の支点が x 軸上を振幅 a および振動数 ω_0 で振動しており、時刻 t における支点の位置は $x_0(t) = a \sin \omega_0 t$ と表される。振り子の支点と質点を結ぶ線分が、鉛直方向となす角を θ とし、重力加速度の大きさを g とする。振り子の糸のたるみ、のび、及び重さは無視できるものとする。質点は常に紙面内を運動しているものとし、以下の問いに答えよ。

【35点】

- (1) 時刻 t における質点の位置を (x, y) とする。糸の張力を S とし、 x と y に関する運動方程式を求めよ。
- (2) x と y を ℓ 、 θ 、 $x_0(t)$ のうち必要なものを用いて表せ。
- (3) θ が微小量($|\theta| \ll 1$)である場合に、(1)の運動方程式を θ に関する運動方程式に書き直せ。その際、 $\sin \theta \cong \theta$ あるいは $\cos \theta \cong 1$ としてよい。ただし、 S を用いてはならない。
- (4) $\theta(t) = \theta_0 \sin \omega_0 t$ が(3)の運動方程式の解であるとき、 θ_0 を求めよ。
- (5) $t = 0$ で、 $\theta = 0$ 、 $\dot{\theta} = 2\theta_0 \omega_0$ の初期条件のもとに、(3)の運動方程式の解が
$$\theta(t) = A \sin(\Omega t + \alpha) + \theta_0 \sin \omega_0 t$$
のように表されるとする。このとき、 A 、 Ω 、 α を m 、 ℓ 、 a 、 ω_0 、 g のうち必要なものを用いて表せ。ただし、 $\dot{\theta}$ は θ の時間微分である。
- (6) (5)において、 $a \ll \ell$ の場合に、 θ が微小量($|\theta| \ll 1$)にとどまる条件を求めよ。

図2

3 図3のように、半径 R の円板に糸を巻き付ける。糸の一端は円板に固定されており、もう一端は上壁に固定されている。最初に糸は鉛直に引かれ、円板は静止している。時刻 $t = 0$ で、この状態にある円板を静かに離すと、巻き付いた糸が滑らずにほどけながら円板が落下してゆく。円板の質量を M 、重力加速度の大きさを g とし、糸の重さは無視できるものとする。円板は常に紙面内を運動しているものとし、以下の問いに答えよ。

【30点】

- (1) 円板の重心 G 回りの慣性モーメントを求めよ。
- (2) 円板の重心 G の落下速度を V 、円板の回転の角速度を ω とする。 V と ω の関係を表せ。
- (3) 糸の張力を S とする。円板の重心の運動方程式、および円板の重心 G 回りの回転の運動方程式を、それぞれ S を含む式として表せ。
- (4) 糸の張力を R 、 M 、 g のうち必要なものを用いて表せ。
- (5) 時刻 t における、円板の重心 G の落下速度 V を R 、 M 、 g 、 t のうち必要なものを用いて表せ。

図3