

E05D ドア、窓またはウイング用の蝶番または他の支持装置（枢着一般 F16C11/00）

サブクラス内の索引

蝶番

一般的構造 1/00,3/00
 特殊な構造 7/00
 細部：付属品 5/00,9/00;11/00
 ウイング用の他の支持装置 13/00,15/00

ファセット分類記号

適用範囲 (1/00 ~ 15/58)

ESW 建設の設計・施工・管理等の支援システムに関するもの〔制御のぞく〕

ETD 土木構造物、建築物、地盤への太陽電池パネルの設置技術に特徴のあるもの

1/00 ピンなし蝶番；蝶番の代用物

A 線材、条材で連結するもの

B 断面  状材の先

端部間ではさみこむもの

C 円筒状部材が平行に隣接するもの

Z その他のもの

1/02 ・一単片よりなるもの

A 単一材料からなるもの

B ・等厚で平板のもの

C ・薄肉折曲部を有するもの〔G が優先〕

D ・取付け用の突部を有するもの

E ・取付け用の孔、例．ねじ穴、を有するもの

F ・取付け用の嵌合溝を有するもの


G ・薄肉折曲部と直交する細長孔を有するもの

H 異種材料を厚み方向に重ねたもの〔K が優先〕

J ・接着層を備えたもの

K 異種材料を内蔵したもの

Z その他のもの、例．



1/04 ・円弧状を有する案内内部材をもつもの

A 端部同士が直接係合するもの

B 端部間に介在物を有するもの

C ・介在物が凸型であるもの、例．



D ・介在物が凹型であるもの、例．



Z その他のもの

1/06 ・二個の容易に分離可能な部分よりなるもの

A 係合突部の弾性によるもの

B 突部が切欠溝



もの

C 突部が開口



に係止する

もの

D 磁着するもの

Z その他のもの

ピンつき蝶番

・一個のピンをもつもの

・二個またはそれ以上のウイングを他の部材に連結するために三個またはそれ以上の部品、例．スリ・ブ、を互いに相対的に可動状態に係合するもの

・二個またはそれ以上のピンをもつもの（E05D7/08 が優先）〔2〕

・開き戸用、すなわち両側より押すことにより開けられるもの

・平行でないピンをもつもの

・2つの平行なピンと1つのア・ムを持つもの（E05D3/08 が優先）〔7〕

A ギアヒンジ

Z その他のもの

3/14 ・4つの平行なピンと2つのア・ムを持つもの（E05D3/08 が優先）〔7〕

A 固定部がカップ状であるヒンジを少なくとも1つ有するもの、例．戸棚や家具への取り付け用

Z その他のもの

3/16 ・7つの平行なピンと4つのア・ムを持つもの（E05D3/08 が優先）〔7〕

3/18 ・スライドするピンまたはガイドを持つもの（E05D3/08 が優先）〔7〕

A 固定部がカップ状であるヒンジを少なくとも1つ有するもの、例．戸棚や家具への取り付け用

B 5つの平行なピンと2つの交差するレバ・を持つもの、シザ・ヒンジ

Z その他のもの

5/00 単一部品の構造、例．取り付け用の部品

5/02 ・取り付け用の部品、例．蝶番羽根


5/04 ・平蝶番羽根

A 接着剤層をもつもの

B 仮止め用の穴をもつもの

C 仮止め用の突起をもつもの

D 閉鎖時の板厚が1枚分であるもの、例．



Z その他のもの



・曲り蝶番羽根




A 折曲部が軸と平行であるもの





B ・鋭角折曲部をもつもの

C ・直角折曲部をもつもの

D ・鈍角折曲部をもつもの

E	・円弧状をなすもの
	
F	折曲部が軸と垂直であるもの
	
Z	その他のもの、例：波型
5/08	・円筒形のもの
5/10	・ピン、ソケットまたはスリ - プ；取り外しできるピン（E05D15/522 が優先）[2]
A	ピンの構造
B	・異径部分を有するもの
C	・羽根間に輪状突部を配するもの
Z	その他のもの
5/12	・ソケット内へのピンの固定、可動のものまたは不動のもの
A	ねじ込みにより固定するもの
B	溶接によるもの
C	かしめ、折曲げによるもの
D	ばね材、たわみ部材によるもの
E	・ピン周面に別体の筒状ばね、環状ばねを配するもの
F	まさつによるもの、例：圧入
G	突部と凹部の係止によるもの
Z	その他のもの
5/14	・ソケットまたはスリ - プの構造
5/16	・ソケットまたはスリ - プ上に特別な取り付け部品を用いることなく固定されるもの
7/00	特殊構造の蝶番またはピボット（特殊なつり下げ装置に用いられるもの E05D15/00；自動閉鎖するためのもの E05F1/06、E05F1/12；回転の前にウイングをもち上げる手段をもつもの E05F7/02）
7/02	・左側と同様右側にも使用されるもの；右側または左側に転換できる蝶番
A	平羽根蝶番のもの
B	ピボットヒンジのもの
Z	その他のもの
7/04	・ウイングまたは枠に対し調節可能な蝶番
7/06	・部材を傾けることができるもの
7/08	・ウイングの反対縁、特に頂部と底部に配置される二個の差し込みせんからなる支持に使用されるもの、例：トラニオン
7/081	・ウイングの一端縁近くに位置するウイング枢着軸（そのための制動装置 E05D11/08）[2]
7/082	・ウイングの端縁からある距離のところに位置するウイング枢着軸 [2]
7/083	・固定枢着軸をもつもの [2]

7/084	・可動枢着軸をもつもの [2]
7/085	・2 以上の枢着軸をもつもの、例：同時に用いられるもの [2]
7/086	・蝶番と機構的に組合された制動装置（窓用制動装置それ自体 E05F5/00）[2]
7/10	・蝶番軸において部品を簡単に分離できるもの（蝶番の代用物 E05D1/06）
7/12	・ウイングまたは枠から蝶番を分離できるもの
A	ねじ込みにより固定されるもの
B	ばね材、たわみ部材によるもの
C	まさつによるもの、例：圧入
D	突部と凹部の係止によるもの
Z	その他のもの
7/14	・金庫用の蝶番
9/00	特殊な材料、例：帯綱、板金、プラスチック、から作るように特別に設計された蝶番羽根またはスリ - プ
A	金属製のもの
B	合成樹脂製のもの
C	木、竹、紙、繊維製のもの
Z	その他のもの
11/00	付加的特徴または付属品
11/02	・潤滑装置
11/04	・軸受面としてのボ - ルの使用に関するもの（E05D7/06 が優先）
11/06	・蝶番の開き運動を制限する装置
11/08	・相対的に可動の蝶番部品間の摩擦装置（E05D7/086 が優先）[2]
A	軸方向の圧接によるもの
	
B	・ばね作用で圧接するもの
C	・ねじ締め、かしめにより圧接するもの
D	軸に直交する方向の圧接によるもの
	
E	・ばね作用で圧接するもの
F	・ねじ締め、かしめにより圧接するもの
Z	その他のもの
11/10	・相対的に可動の蝶番部品間の運動を阻止する装置
13/00	滑動または上下動するウイング用の付属品、例：滑車、安全止め金（平衡おもり装置 E05F1/00、E05F3/00）[4]
A	障子のはずれ止め
B	敷居すべり
C	・溝底部における巾方向断面の凹凸型が長手方向に連続するもの
	
D	・圧入により取りつけるもの
E	・接着により取りつけるもの
F	案内具

G	<div>・ドア端部自身またはドア端部に設けられた突部がフレーム側の長溝部分にはまりこむもの</div> 	Z	その他	15/06 111戸車の潤滑
				15/06 112戸車の上下調節
H	<div>・突部に取付け穴が設けられたもの</div> <div>・側方に偏位したドア側突部がフレーム側の長溝部分にはまりこむもの</div> 	A	水平方向に設けたねじによるもの	15/06 113カムによるもの
				B	上下方向に設けたねじによるもの
J	<div>・突部に取付け穴が設けられたもの</div> <div>・側方に偏位したドア側突部がフレーム側の長溝部分にはまりこむもの</div> 	Z	その他	15/06 114ねじによるもの
				15/06 115ボールによるもの
K	<div>・フレーム側突部がドア側の長溝部分にはまりこむもの</div> 	15/06 116	...すべり具	15/06 117	..ウイング自体の上部に取付けるもの
				15/06 118	...つり車
L	滑車	15/06 119車輪によるもの	15/06 120ボールによるもの
				15/06 121	...すべり具
M	重錘; 吊紐	15/06 122	...つり車またはすべり具の取付け	15/06 123	...つり車またはすべり具の上下調節
				15/06 124	..ウイング自体の下部に取付けるもののレール
N	重錘筐, 分銅筐, 窓枠	A	レール本体の形状・材質に特徴のあるもの	15/06 125	..ウイング自体の上部に取付けるもののレール
Z	その他のもの	C	レールの取付・調整に特徴のあるもの	Z	その他
15/00	ウイング用の支持装置（支持手段の構造に特徴のないウイング装置 E06B3/32）	A	レール本体の形状・材質に特徴のあるもの	15/10	..第一平面から第二の平行平面へ移動できるもの
A	移動間仕切り	C	レールの取付・調整に特徴のあるもの	15/12	..端縁で連結されている部分からなるもの
B	・レール	15/14	..ウイングの平面内に位置する可動の腕材をもつもの	15/16	・自身の平面内を垂直に多少とも滑動するウイング用のもの
C	・吊り車またはすべり具	B	エレベータ用のもの	Z	その他
D	・一方向走行用のもの	15/20	..第一平面から第二の平行平面へ移動できるもの	15/22	..付加的な運動ができるもの
E	・二方向走行用のもの	A	オパヘッド式ドア	15/26	・折りたたみウイング用
F	・固定装置	C	家具用小型シャツタ	Z	その他
G	・スライディングドア型のもの	15/30	..旋回腕と滑動案内をもつもの	15/06 101	..ウイング自体の下部に取付けるもの
Z	その他	Z	その他	15/06 102	...戸車
15/02	・回転ウイング用	15/06 104車輪	15/06 105単一部材からなるもの
15/04	・ウイングの外の軸を中心に旋回するウイングに固定された腕材をもつもの	15/06 107戸車枠	15/06 108車軸
15/06	・自身の平面内を多少とも水平に滑動するウイング用のもの	15/06 110戸車の取付け	A	係止手段に特徴のあるもの

-
- 15/32 ・二対の旋回腕をもつもの
- 15/34 ・…自身が平行に開くウイングをもつもの
- 15/36 ・ウイングの一案内部材が他の案内部材の移動方向に対してほぼ直交する方向へ移動するように配置された滑動路に沿って移動するもの
- 15/38 ・上下動するウイング、例、オ - バ - ヘッドドア、用のもの
- 15/40 ・垂直面内で可動の腕材で支持されたもの
- 15/42 ・…旋回腕と水平滑動案内をもつもの
- 15/44 ・…旋回腕と垂直滑動案内をもつもの
- 15/46 ・…二対の旋回腕をもつもの
- 15/48 ・運動を選択的に行うことができるもの
 (垂直に滑動するウイング用 E05D15/22)
- A 揺動と摺動とを選択的に行うもの
- B ・摺動案内と揺動軸とが直交するもの
- Z その他
- 15/50 ・…両縁のどちらからでも開くもの
- A ハンドルロツク型
- B ・左右連杆型
- C 親子扉型
- D 交差リンク型
- E キヤッチ型
- Z その他
- 15/52 ・…垂直軸と同様水平軸のまわりにも開くためのもの
- 15/522 ・…適宜選択した旋回部を解除する装置をもつもの [2]
- 15/523 ・…可動棒を用いるもの [2]
- 15/524 ・…作動機構 [2]
- 15/526 ・…安全装置 [2]
- 15/54 ・…内外の両方向に開くためのもの
- 15/56 ・連続して異なる運動をするもの
- 15/58 ・…揺動運動と滑動運動の両者をするもの
- A 垂直軸を中心として揺動運動をするもの
- B 水平軸を中心として揺動運動をするもの
- Z その他
-