

H03M 符号化, 復号化または符号変換一般 (流体的手段を用いるもの F15C4/00; 光学的アナログ / デジタル変換器 G02F7/00; 特殊な用途に特に適した符号化, 復号化または符号変換は, 関連するサブクラス, 例 .G01D, G01R, G06F, G06T, G09G, G10L, G11B, G11C, H04B, H04L, H04M, H04N, を参照; 秘密の必要性を含む暗号または他の目的のための暗号化または暗号解読 G09C) [4]

#### サブクラス内の索引

##### 符号化および復号化

一般	1/00
異なった変調へまたは異なった変調からの	3/00
キ - ボ - ドに関連するもの	11/00
変換	
個々のデジットの形式の	5/00
デジットの順序の	7/00
並列 / 直列またはその逆	9/00
誤りの検出または誤りの訂正	13/00
このサブクラスの他のグル - プに分類されない主題事項	99/00
1/00	アナログ / デジタル変換; デジタル / アナログ変換 (アナログ値から差分変調への変換または差分変調からアナログ値への変換 H03M3/00) [4]
1/02	・可逆性のあるアナログ / デジタル変換器 [4]
1/04	・ストカスチック技術を用いるもの [4]
1/06	・物理的パラメ - タによる不所望な影響の連続的な補償, または防止 (周期的なもの H03M1/10) [4]
1/08	・雑音によるもの [4]
A	アナログ / デジタル変換
B	デジタル / アナログ変換
Z	その他
1/10	・較正または試験 [4]
A	アナログ / デジタル変換器の校正 [誤差・オフセット除去]
B	デジタル / アナログ変換器の校正 [誤差・オフセット除去]
C	アナログ / デジタル変換器の試験
D	デジタル / アナログ変換器の試験
Z	その他
1/12	・アナログ / デジタル変換器 (H03M1/02 - H03M1/10 が優先) [4]
A	入力部
B	出力部
C	システム・その他
Z	その他
1/14	・各ステップが同じかまたは異なる変換手段を持ち, 1 ビットより多く出力するステップごとの変換 [4]
A	上位・下位の直列接続段
B	逐次・巡回・その他
Z	その他
1/16	・スケ - ルファクタの修正を伴うもの, すなわち, ステップ間の振幅を変化させることによるもの [4]
A	上位・下位の直列接続段
B	逐次・巡回・その他
Z	その他
1/18	・変換器が処理できる信号の範囲を修正するための自動制御, 例 . 利得を変動するもの [4]

1/20	・ $n + m$ ビットを得るために $n$ ビット方式を用いる分解能の増大, 例 . ディザリングによるもの [4]
1/22	・パタ - ン読出し形 [4]
1/24	・相対的に可動の読み取り装置および円板またはストリップを用いるもの [4,6]
1/26	・重みづけ符号化をするもの, すなわち, 1 つのデジットに与えられた重みはブロックまたは符号ワ - ド内のデジットの位置に依存するもの, 例 . 所定の基数があり, その重みはその基数のべきであるもの [4]
1/28	・非重みづけ符号化をするもの [4]
1/30	・増分するもの [4]
1/32	・陰極線管を用いるもの [4]
1/34	・アナログ値が基準値と比較されるもの (H03M1/48 が優先) [4]
1/36	・同時にのみ行うもの, すなわち . 並列形 [4]
1/38	・逐次にのみ行うもの, 例 . 逐次比較形 (ステップ当り 1 ビットより多い変換 H03M1/14) [4]
1/40	・再巡回形 [4]
1/42	・アナログ信号の値に変化させない直列接続段における逐次比較によるもの [4]
1/44	・アナログ信号の値に変化させる直列接続段における逐次比較によるもの [4]
1/46	・変換器に基準値を供給するためのデジタル / アナログ変換器を持つもの [4]
1/48	・追従比較形変換器 [4]
1/50	・時間間隔への中間変換を行うもの (H03M1/64 が優先) [4]
1/52	・入力信号を積分し, 線形に既値へ戻すもの [4]
1/54	・入力信号を標準化し保持し, 線形に既値へ戻すもの [4]
1/56	・入力信号を線形のランプ信号と比較するもの [4]
1/58	・非線形変換 [4]
1/60	・パルス周波数への中間変換を行うもの [4]
1/62	・非線形変換 [4]
1/64	・正弦波信号の位相への中間変換を行うもの [4]
1/66	・デジタル / アナログ変換器 (H03M1/02 - H03M1/10 が優先) [4]
A	入力部
B	出力部
C	システム・その他
D	・非線形変換 [1/84, 1/88 優先]
E	・CCD を用いるもの
F	・デジタル - シンクロ角度変換
Z	その他
1/68	・異なる感度の変換を伴うもの, すなわち一方の変換が上位のデジタルビットに関連し, 他方の変換が下位のデジタルビットに関連するもの [4]
1/70	・変換器範囲を修正するための自動制御 [4]
1/72	・直列接続段による逐次変換 (H03M1/68 が優先) [4]
1/74	・同時変換 [4]
1/76	・スイッチングツリ - を用いるもの [4]

1/78	・・・ラダ - 回路網を用いるもの [4]		
1/80	・・・重みづけられたインピ - ダンスを用いるもの (H03M1/76 が優先) [4]		
1/82	・・・時間間隔への中間変換を行うもの [4]	7/16	・・・ユニットデスタンス符号, 例 . グレイ符号, 反射 2 進符号, への変換またはユニットデスタンス符号からの変換 [4]
1/84	・・・非線形変換 [4]	7/18	・・・剰余符号への変換または剰余符号からの変換 [4]
1/86	・・・パルス周波数への中間変換を行うもの [4]	7/20	・・・ $n$ アウトオブ $m$ 符号への変換または $n$ アウトオブ $m$ 符号からの変換 [4]
1/88	・・・非線形変換 [4]	7/22	・・・1 アウトオブ $m$ 符号への変換または 1 アウトオブ $m$ 符号からの変換 [4]
3/00	アナログ値から差分変調信号への変換または差分変調信号からアナログ値への変換 [4]	7/24	・・・浮動小数点符号への変換または浮動小数点符号からの変換 [4]
3/02	・デルタ変調, すなわち .1 ビット差分変調 [4]	7/26	・ストカステック符号への変換またはストカステック符号からの変換 [4]
3/04	・数ビットの差分変調 [4]	7/28	・プログラム可能な構成, すなわち, 符号変換器に変換過程を修正するためにオペレータ - による変更が可能である装置を含むもの [4]
5/00	個々のデジットの表現形式の変換 [4]	7/30	・圧縮 (冗長の減少のための音声分析 - 合成 G10L19/00; 画像通信用の H04N); 伸張; 不必要なデータの抑圧, 例, 冗長の減少 [4]
グル - プ H03M5/02 から H03M5/22 においては, ラストプレイス優先ル - ルが適用される, すなわち各階層レベルにおいて相反する指示がない限り, 最後の適切な箇所に分類する。[4]		A	直交変換、アダマ - ル変換
5/02	・パルスによる表現への変換またはパルスによる表現からの変換 [4]	B	ベクトル量子化、ベクトル符号化
5/04	・・・2 値を持つパルスによるもの [4]	Z	その他のもの
5/06	・・・そのビットセルの情報のみに依存している所定のビットセルに対する符号表現, 例 . 遷移, によるもの [4]	7/32	・・・デルタ変調信号, すなわち .1 ビット差分変調信号, への変換またはデルタ変調信号からの変換 [4]
5/08	・・・パルス幅による符号表現 [4]	7/34	・・・適応形 [4]
5/10	・・・パルス周波数による符号表現 [4]	7/36	・・・数ビットの差分変調信号, すなわち . 連続した標本の差を 1 ビットより多いビットで符号化したもの, への変換または数ビットの差分変調信号からの変換 [4]
5/12	・・・2 位相レベル符号, 例 . 位相分割符号, マンチェスタ符号; 2 位相スペース符号または 2 位相マ - ク符号, 例 . 2 重周波数符号 [4]	7/38	・・・適応形 [4]
5/14	・・・隣接する 1 又はそれ以上のビットセルの情報に依存している所定のビットセルに対する符号表現, 例 . 遷移, によるもの, 例 . 遅延変調符号 .2 重重み符号 [4]	7/40	・・・可変長符号, 例 . シャノン・ファノ符号, ハフマン符号, モ - ルス符号, への変換または可変長符号からの変換 [4]
5/16	・・・3 値を持つパルスによるもの [4]	7/42	・・・符号化又は復号化過程で表引きを使うもの, 例 . リ - ドオンリ - メモリ - を使うもの [4]
5/18	・・・2 つの値が 3 番目の値に對し対称であるもの, すなわち . 平衡バイポーラ 3 進符号 [4]	7/44	・・・無関係な零の圧縮 [4]
5/20	・・・3 値より多い値を持つパルスによるもの [4]	7/46	・・・ランレングス符号, すなわち . 同じ種類の連続するデジットまたはデジットの群の数を符号ワードでまたその種類の指示を行っているデジットで表現することによるもの, への変換またはランレングス符号からの変換 [4]
5/22	・正弦波信号による表現への変換または正弦波信号による表現からの変換 [4]	7/48	・・・符号変換過程の間, 他の符号と交替するもの, 例 . ランレングス符号化が同種のデジットの充分長い継続がある限り行なわれるもの [4]
7/00	情報がデジットの所定の順序または数によって表現されている符号から, その同一の情報がデジットの異なる順序または数によって表現されている符号への変換 [4]	7/50	・・・非線形符号への変換または非線形符号からの変換, 例 . 圧伸によるもの [4]
グル - プ H03M7/02-H03M7/30 においては, ラストプレイス優先ル - ルが適用される, すなわち各階層レベルにおいて相反する指示がない限り, 最後の適切な箇所に分類する。[4]		9/00	並列直列変換またはその逆の変換 (情報がステップ形式で移動するデジタル記憶装置 G11C19/00) [4]
7/02	・重みづけ符号, すなわち . デジットへ与えられた重みはブロックまたは符号ワード内のそのデジット位置に依存するもの, への変換または重みづけ符号からの変換 [4]	9/00 100	直列 並列変換
7/04	・・・その基数が 2 であるもの [4]	9/00 200	並列 - 直列変換
7/06	・・・その基数が 2 と異なる正の整数であるもの [4]	9/00 300	直列 - 並列変換
7/08	・・・その基数が 10 であるもの, すなわち .10 進符号 [4]	11/00	キ - ボ - ドまたはその類似装置に関連する符号化, すなわち操作されたキ - の位置の符号化 (キ - ボ - ドスイッチ装置, 符号器とキ - ボ - ドとの構造的な結合 H01H13/70, H03K17/94) [4]
7/10	・・・その基数が負であるもの [4]		
7/12	・・・2 つの基数をもつもの, 例 .2 進化 10 進符号 [4]		
7/14	・非重みづけ符号への変換または非重みづけ符号からの変換 [4]		

11/00 300	・ファントムキ - の検出と未然防止	13/19	・・・巡回符号の特性を使わない、単一誤り訂正、例、ハミング符号、拡大または一般化されたハミング符号 [7]
11/00 600	・キ - ボ - ドの不正な復号化の防止策		
11/02	・細部 [5]		
11/04	・・・多機能キ - の符号化 [5]	13/21	・・・非線形符号、例、誤り検出または誤り訂正を伴う、 $m$ ビット・デ - タ語から $n$ - ビットデ - タ語への $[mBnB]$ 変換 [7]
11/06	・・・多機能キ - それ自体をいろいろな方法で操作することによるもの [5]	13/23	・・・たたみ込み符号を用いるもの、例、ユニット・メモリ符号 [7]
11/08	・・・多機能キ - を選択組み合わせる操作することによるもの [5]	13/25	・信号空間符号化による誤り検出または前方向誤り訂正、すなわち、信号点配置に冗長性を付加するもの、例、トレリス符号化変調 [TCM][7]
11/10	・・・キ - 操作の継続時間または圧力の検出に基づく方法によるもの [5]	13/27	・インタ - リ - ブ技術を用いるもの [7]
11/12	・・・あるキ - を選択した回数だけ連続して操作し、その後、別に設けられた一連の操作の終了を示すエンタ - キ - を押すことによるもの [5]	13/29	・二つ以上の符号または符号構造を組み合わせるもの、例、積符号、一般化された積符号、接続符号、内符号および外符号 [7]
11/14	・・・多機能キ - によって遂行される機能を決定する付加キ - を用いるもの、例、シフトキ - を用いるもの [5]	13/31	・誤り検出または訂正のための符号化、および、スペクトルを効率的に利用するための符号化の組み合わせ（誤り検出または訂正を行わないもの H03M5/14） [7]
11/16	・・・多機能キ - の操作後にシフトキ - が操作されるもの [5]	13/33	・誤り符号化または復号化に基づく同期 [7]
11/18	・・・多機能キ - の操作前にシフトキ - が操作されるもの [5]	13/35	・不均一誤り保護又は適応形の誤り保護、例、元の情報の重要性に応じて、異なるレベルの保護を与えるもの、または、伝送チャンネルの性質の変化に応じて符号化を適応させるもの [7]
11/20	・動的符号化、すなわちキ - 走査によるもの（H03M11/26 が優先） [5]	13/37	・H03M13/03-H03M13/35 までのグル - プに分類されている特定の種類の符号化に限定されない、復号化の方法または技術 [7]
11/22	・静的符号化（H03M11/26 が優先） [5]	13/39	・・・系列推定、すなわち、元の符号を再構築するために統計的方法を用いるもの [7]
11/24	・・・アナログ手段を用いるもの [5]	13/41	・・・ビタビ・アルゴリズムまたはビタビ・プロセッサを用いるもの [7]
11/26	・オプトエレクトロニクス手段を用いるもの [5]	13/43	・・・多数決論理復号、または、しきい値復号 [7]
13/00	誤りの検出または誤りの訂正のための符号化、復号化または符号変換；符号理論の基本的仮定；符号化の限界式；誤り確率の評価方法；通信路モデル；符号のシミュレーションまたは試験（アナログ/デジタル変換、デジタル/アナログ変換または符号変換のための誤りの検出または誤りの訂正 H03M1/00-H03M11/00；デジタル計算器に特に適合するもの G06F11/08；記録担体と変換器との間の相対運動に基づいた情報記憶のためのもの G11B、例、G11B20/18；静的記憶のためのもの G11C） [4,7]	13/45	・・・ソフト・デコ - ディング、すなわち、記号の信頼性情報を用いるもの（H03M13/41 が優先） [7]
13/01	・符号理論の基本的仮定；符号化の限界式；誤り確率の評価方法；通信路モデル；符号のシミュレーションまたは試験 [7]	13/47	・H03M13/01-H03M13/37 までのグル - プに分類されない、誤り検出、前方向誤り訂正、あるいは誤り保護 [7]
13/03	・デ - タ表現の冗長性に基づく誤り検出または前方向誤り訂正、すなわち、符号後が元の語より多くのデジットを含むもの [7]	13/49	・・・単方向の誤り検出または訂正 [7]
13/05	・・・ブロック符号を用いるもの、すなわち、事前に決めた数の検査ビットを事前に決めた数の情報ビットに付加するもの [7]	13/51	・・・一定重みの符号、 $n$ アウトオブ $m$ 符号；バ - ガ - 符号 [7]
13/07	・・・算術符号 [7]	13/53	・・・フィボナッチ数系列を用いる符号 [7]
13/09	・・・誤り検出のみ、例、巡回冗長検査 [CRC] 符号、または単一パリティ・ビットを用いるもの [7]	99/00	このサブクラスの他のグル - プに分類されない主題事項 [8]
13/11	・・・複数のパリティ・ビットを用いるもの [7]		
13/13	・・・線形符号 [7]		
13/15	・・・巡回符号、すなわち、符号語を巡回シフトすると別の符号語となるもの、例、生成多項式で定義される符号、ボ - ズ・チョド - リ・オクケンジェム [Bose - Chaudhuri - Hocquenghem][BCH] 符号（H03M13/17 が優先） [7]		
13/17	・・・バ - スト誤り訂正、例、誤りトラッピング、ファイア符号 [7]		

