

冷凍または冷却;加熱と冷凍との組み
 合わせシステム;ヒートポンプシステ
 ム;氷の製造または貯蔵;気体の液化
 または固体化

冷凍機械, プラントまたはシステム;
 加熱と冷凍の組み合わせシステム;ヒ
 ートポンプシステム[2006.01]

サブクラス内の索引

作動の様式.....
 圧縮式.....
 サイクルに特徴のあるもの 1/00, 13/00.....
 配列に特徴のあるもの.....
 自納式回転形のもの;数個の蒸発器回路をもつもの;数個の凝
 縮器回路をもつもの;カスケード式によるもの
 3/00;5/00;6/00;7/00.....
 冷媒に特徴のあるもの 9/00.....
 タービンを用いるもの 11/00.....
 収着式 15/00, 17/00.....
 単一の作動様式をもつ他の形式のもの;回収を行なわない蒸発
 器を用いたもの;電気または磁気効果を用いたもの;その他の効
 果を用いたもの 19/00;21/00;23/00.....
 組み合わせ;上記の作動様式の組み合わせ;加熱と冷凍との組
 み合わせ 25/00;29/00.....
 ヒートポンプ 30/00.....
 特殊なエネルギーを用いるもの 27/00.....
 細部, 配置または部品.....
 部分品;ボイラ, アナライザ, 精溜器;吸収式機械用ボイラ;吸収
 器, 吸着器;蒸発器, 凝縮器;過冷却器, デススーパーヒータ, スー
 パーヒータ 33/00;35/00;37/00;39/00;40/00.....
 配置.....
 圧縮機の配置;流体の循環;気体の分離または不純物除去
 31/00;41/00;43/00.....
 冷媒の充填または排出のためのもの;腐食または付着物の対策
 のためのもの 45/00;47/00.....
 制御および安全装置の取り付け 49/00.....

圧縮式機械, プラントまたはシステム

- 1/00 不可逆サイクルによる圧縮式機械, プラン
 ト また は シ ス テ ム
 (F25B3/00, F25B5/00, F25B6/00, F25B7/0
 0, F25B9/00 が優先) [5]
 A 数個の凝縮器回路と数個の蒸発器回路とを
 併せもつもの
 B 圧縮機, 凝縮器, 蒸発器および気液分離器の
 二以上のものの間の配置, 例. 高低差をも

たせた配置, に特徴があるもの〔蒸発器,
 凝縮器への気液分離器の配置
 39/00N, 39/02U, 39/04S;圧縮機への気液
 分離器の配置 43/00〕

- D ユニット化に特徴があるもの
 Y 冷媒中に微粉末を混入したもの
 Z その他のもの
 101 ・ バイパス回路をもつもの
 (6/00, 6/02, 6/04, 1/053, 311, 331, 351, 3
 87, 389, 391 優先)
 101 D蒸発器をバイパスするもの
 101 E蒸発器と減圧器, 例. 膨張弁またはキャピラ
 リチューブ, とをバイパスするもの〔膨張
 弁またはキャピラリチューブのみをバイ
 パスするもの 304〕
 101 F圧縮機をバイパスするもの
 101 G凝縮器をバイパスするもの, 例. 凝縮回路の
 一部をバイパスするもの
 101 H凝縮器と減圧器, 例. 膨張弁またはキャピラ
 リチューブ, とをバイパスするもの
 101 J複数のバイパス回路をもつもの
 101 Zその他のもの
 303 ・ 除湿サイクルに特徴があるもの
 (6/00, 6/02, 6/04, 1/053 優先, 再熱器を
 もつもの 29/00 391)
 304 ・ 流量制御手段に特徴があるもの, 例. 膨張
 弁の制御または圧縮機吸入量の制御
 (6/00, 6/02, 6/04, 1/053, 351 優先, 膨張
 弁自体 41/06)
 304 A凝縮器と蒸発器との間に設けた減圧器, 例.
 膨張弁またはキャピラリチューブ, によ
 るもの
 304 B・ 流路断面積が固定のもの, 例. キャピラリ
 チューブ
 304 C・ ・ 冷媒とキャピラリチューブ内の冷媒と
 が熱交換するもの
 304 D・ 流路断面積が可変のもの, 例. 弁の開閉に
 よりキャピラリチューブを選択するもの
 または膨張弁〔流路断面積が固定のもの
 と可変のものとの両方をもつもの A〕
 304 E・ ・ 電動機, 圧縮機, 潤滑油または電源の状
 態により流路断面積を変えるもの, 例. 圧
 縮機の温度によるもの〔F 優先〕
 304 F・ ・ 圧縮機的能力制御と流量制御との組合
 せに特徴があるもの, 例. 圧縮機の回転数
 により膨張弁の開度を変えるもの
 304 G・ ・ 冷媒の状態のみにより流路断面積を変
 えるもの
 304 H・ ・ ・ 温度または圧力のみによるもの
 304 J・ ・ ・ ・ キャピラリチューブまたは開度固
 定の膨張弁を用いたもの〔P, Q, R が優先〕
 304 K・ ・ ・ ・ 感温筒をもつ温度式膨張弁を用い
 たもの〔P, Q, R が優先〕

- 304 L・・・電動式膨張弁, 熱電式膨張弁を用いたもの [P, Q, R が優先]
- 304 P・・・高圧側の温度または圧力のみによるもの [R が優先]
- 304 Q・・・高圧側および低圧側の温度または圧力のみによるもの, 例. 圧力差により膨張弁の開度を変えるもの, 感温膨張弁の均圧管を高圧側または低圧側に切換えるもの [R が優先]
- 304 R・・・冷媒間の熱交換部, バイパス管または気液分離器に接続したガス導出管および液導出管の一方の導出管の温度または圧力によるもの
- 304 S・・・被加熱冷却物の温度のみにより流路断面積を変えるもの, 例. 室温または外気温
- 304 T・・・冷媒の状態と被加熱冷却物の温度との組合せのみにより流路断面積を変えるもの
- 304 W蒸発器と圧縮機との間に設けた流量制御手段によるもの
- 304 Zその他のもの
- 311 ・インジェクション手段に特徴があるもの, 例. 多効サイクル (6/00, 6/02, 6/04, 1/053 優先)
- 311 A気液分離したガス冷媒をインジェクション回路に導入するもの, および液冷媒または気液混合冷媒をインジェクション回路に導入するもの [D が優先]
- 311 B・気液分離したガス冷媒をインジェクション回路に導入するもの, 例. ガスインジェクション
- 311 C・液冷媒または気液混合冷媒をインジェクション回路に導入するもの, 例. 液インジェクション
- 311 D気液分離したガス冷媒をインジェクション回路に導入するものと, または液冷媒または気液混合冷媒をインジェクション回路に導入するものと圧縮機的能力制御手段との組合せに特徴があるもの
- 311 E・気液分離したガス冷媒をインジェクション回路に導入するもの
- 311 Zその他のもの
- 321 ・補助加熱冷却手段に特徴のあるもの (311, 351 優先)
- 321 A冷媒を冷却するもの, 例. 過冷却するもの [C, H が優先; 過冷却器自体 40/02]
- 321 B冷媒を加熱するもの, 例. スーパーヒートするもの [C, H が優先; スーパーヒータ自体 40/06; 液体冷媒の残滓を蒸発させる装置自体 43/00]
- 321 C蓄熱器により冷媒を加熱または冷却するもの
- 321 H圧縮機, 電動機, 潤滑油または制御機器を加熱または冷却するもの
- 321 J・加熱するもの
- 321 K・冷却するもの
- 321 L・・・冷媒を用いて冷却するもの, 例. 半導体素子を冷却するもの; 冷媒と熱交換した別の冷媒を用いて, 例. ヒートパイプを用いて, 冷却するもの
- 321 M・・・圧縮機, 電動機または潤滑油を冷却するもの
- 321 N・・・冷媒を電動機室内に導入して電動機を冷却するもの [Q が優先]
- 321 P・・・・吐出ガス冷媒を冷却し、電動機室内に導入して電動機を冷却した後、凝縮器へ流すもの, 例. デスーパヒートするもの [デスーパヒータ自体 40/04]
- 321 Q・・・・圧縮機内に熱交換器をもつもの
- 321 R・・・・エジェクタまたはポンプにより熱交換器に冷媒を流すもの
- 321 S・・・・潤滑油冷却器をもつもの [Q が優先]
- 321 Zその他のもの
- 331 ・冷媒間で熱交換するもの
- 331 A電動機を冷却するもの, 例. 冷媒との熱交換によりデスーパヒートするもの [デスーパヒータ自体 40/04]
- 331 B冷媒とバイパス回路の冷媒とが熱交換するもの, 例. 減圧器間の中間圧側からバイパスするもの [A が優先]
- 331 C・低圧側からバイパスするもの
- 331 D・高圧側からバイパスするもの
- 331 E・減圧したバイパス回路冷媒と高圧側冷媒とが熱交換するもの, 例. 過冷却するもの [過冷却器自体 40/02]
- 331 F・・・・バイパス回路に補助圧縮機をもつもの
- 331 Gアキュムレータ内の冷媒と熱交換するもの [アキュムレータ自体 43/00]
- 331 Zその他のもの
- 341 ・始動・停止制御に特徴があるもの
- 341 A始動停止信号を出力する検出対象の種類に特徴があるもの
- 341 B・冷媒の状態のみ, 例. 気液の状態
- 341 C・・・温度, 圧力のみ
- 341 D・・・・低圧側の温度, 圧力のみ
- 341 F・被加熱冷却物の状態のみ, 例. 温度または風量
- 341 G・・・被冷却物の状態のみ
- 341 H・冷媒の状態と被冷却物の状態との組合せのみ
- 341 J・電源の状態, 例. 電動機の運転電流
- 341 K・圧縮機またはその電動機の状態, 例. 圧縮機温度または回転数 [J が優先]
- 341 L・潤滑油の状態

- 341 M・被加熱冷却物用ファン, ポンプまたはその電動機の状態 [J が優先]
- 341 P始動制御に特徴があるもの [V が優先]
- 341 Q・圧縮機能力制御との関係に特徴があるもの
- 341 R・・回転数制御によるもの
- 341 S・再始動制御に特徴があるもの [Q が優先]
- 341 T・・タイマ制御によるもの
- 341 U停止制御に特徴があるもの [V が優先]
- 341 V数個の圧縮機または圧縮室をもつものの始動停止制御に特徴があるもの
- 341 Zその他のもの
- 351 ・・始動・停止時、圧縮機以外の機器の操作に特徴があるもの, 例. 停止時に高压側から低压側に冷媒が流れるのを阻止するもの
- 351 A始動・停止時の冷媒流量制御または流路切換に特徴があるもの [S, T, U が優先]
- 351 B・停止時に蒸発器への冷媒流入を阻止するもの, 例. 蒸発器の入口側に開閉弁, 出口側に逆止弁を設けたもの [G が優先]
- 351 C・・差圧弁によるもの
- 351 D・停止時に高低圧をバランスするもの [G が優先]
- 351 E・・バイパス回路によるもの [F が優先, 減圧器のみをバイパスするもの D]
- 351 F・・差圧弁によるもの
- 351 G・停止時に蒸発器への冷媒流入を阻止するとともに高低圧をバランスするもの
- 351 H・・差圧弁によるもの
- 351 J・始動時に流量制御するもの
- 351 K・・凝縮器と蒸発器との間に設けた減圧器により流量制御するもの
- 351 N・バイパス回路を操作するもの [E が優先; 始動時に減圧器のみをバイパスするもの K]
- 351 S潤滑油戻しに特徴があるもの
- 351 T熱交換手段の操作に特徴があるもの, 例. ファンの回転数を制御するもの
- 351 U補助加熱冷却手段の操作に特徴があるもの, 例. 停止時に圧縮機を加熱するもの
- 351 V・冷媒流路切換または流量制御によるもの, 例. 始動時に電動機室をバイパスするもの
- 351 Zその他のもの
- 361 ・圧縮機的能力制御との関係に特徴があるもの (圧縮機的能力制御一般は F04B49/00)
- 361 A回転数によるもの [C, L, P が優先]
- 361 Bデューティ比によるもの [L, P が優先]
- 361 C電動機によるもの, 例. 極数変換によるもの [B, L, P が優先]
- 361 D・インバータによるもの
- 361 G能力可変圧縮機によるもの [B, L, P が優先]
- 361 H・リリース回路によるもの
- 361 J数個の圧縮室をもつものまたは圧縮機によるもの, 例. 異なる容量の圧縮機の組合せにより能力制御するもの [L, P が優先]
- 361 L数個の能力制御手段の組合せによるもの, 例. 容量固定の圧縮機とインバータ制御の圧縮機との組合せ
- 361 P圧縮機能力制御と他の手段, 例. バイパス回路, の制御との組合せ [膨張弁の制御との組合せ 304F, インジェクション回路の制御との組合せ 311D]
- 361 Q・凝縮手段または蒸発手段の制御との組合せ, 例. 圧縮機回転数と凝縮器ファン回転数とを制御するもの
- 361 Zその他のもの
- 371 ・・制御量の種類, 例. 冷媒温度または圧力, に特徴があるもの
- 371 A冷媒の状態のみ, 例. アキュムレータの液面高さ [J が優先]
- 371 B・温度または圧力, 例. 温度および圧力
- 371 C・・圧力のみ
- 371 E被加熱冷却物の状態; 被加熱冷却物用ファン, ポンプまたはその電動機の状態 [N が優先]
- 371 F・温度のみ, 例. 室温または外気温
- 371 J冷媒の状態と被加熱冷却物の状態との組合せのみ
- 371 M潤滑油, 圧縮機またはその電動機の状態, 例. 圧縮機の温度または運転率 [N が優先]
- 371 N電源の状態, 例. 電動機の運転電流
- 371 Zその他のもの
- 381 ・凝縮手段に特徴があるもの, 例. 凝縮器ファンの制御 (101, 351 優先, 凝縮器自体 39/04)
- 381 A空冷式凝縮器
- 381 B・ダンパをもつもの
- 381 C・数個のファンをもつもの [B が優先]
- 381 D・ファンの制御 [B, C が優先]
- 381 G蒸発式凝縮器
- 381 H水冷式凝縮器
- 381 J・冷媒温度または圧力に応じて冷却水量を変えるもの
- 381 Zその他のもの
- 383 ・蒸発手段に特徴があるもの, 例. 蒸発器ファンの制御 (101, 351 優先, 蒸発器自体 39/02)
- 385 ・冷媒循環量制御手段に特徴があるもの, 例. 液溜め容器を用いて冷媒循環量を制御するもの
- 385 A液溜め容器内冷媒と管内冷媒とが熱交換するもの
- 385 Zその他のもの

387 ・油戻し手段に特徴があるもの (321, 351 優先)

387 A 高压側で分離した潤滑油を圧縮機に戻すもの

387 B ・バイパス回路により潤滑油を圧縮機吸入管側に戻すもの

387 D 低压側で分離した潤滑油を圧縮機に戻すもの

387 E ・分離して抽出した潤滑油を加熱するもの

387 F ・圧縮機内に戻すもの [E が優先; 吸入管側に戻すもの D]

387 G ・アキュムレータで分離するもの [E, F が優先]

387 J 圧縮機で潤滑油を分離するもの; 圧縮機内で潤滑油を循環するもの

387 K 数個の圧縮機をもつもの [L が優先]

387 L 圧縮機または流量制限器で流量を変えることにより潤滑油を圧縮機に戻すもの

387 Z その他のもの

389 ・再循環手段に特徴があるもの, 例. 凝縮器下流の冷媒をエゼクタにより凝縮器上流に流すもの (321 優先)

389 A エゼクタによるもの

389 Z その他のもの

391 ・冷媒をサイクル内, 例. 受液器, に一時的に回収する手段に特徴があるもの, 例. ポンプダウン (充填のため冷媒を回収容器, 例. ボンベ, に回収するもの 45/00)

396 ・特殊な冷媒に適した冷凍サイクルの構成に特徴のあるもの

396 A 代替冷媒のみを用いたもの, 例. HFC を用いたもの [自然冷媒のみを用いたもの C]

396 B ・非共沸混合冷媒を用いたもの, 例. R4〇〇

396 C 自然冷媒のみを用いたもの

396 D ・二酸化炭素を用いたもの

396 E ・炭化水素を用いたもの

396 F ・エタンを用いたもの

396 G ・プロパンを用いたもの

396 H ・ブタンを用いたもの

396 J ・イソブタンを用いたもの

396 K ・ペンタンを用いたもの

396 L ・イソペンタンを用いたもの

396 M ・ヘキサンを用いたもの

396 R ・アンモニアを用いたもの

396 S ・水を用いたもの

396 T ・2 種類以上の自然冷媒を混合した冷媒を用いたもの

396 U 代替冷媒と自然冷媒を混合した冷媒を用いたもの

396 Z その他のもの

397 ・数個の独立サイクルに特徴があるもの (カスケード 7/00)

397 A 一方のサイクルの冷媒で他方のサイクルの

冷媒を過冷却またはスーパヒートするもの

397 B サイクル間が接続可能なもの

397 C 熱交換器の配置または構造に特徴があるものの [A, B が優先]

397 E 制御 [A, B が優先]

397 Z その他のもの

399 ・冷媒循環サイクルとの組合せに特徴があるもの, 例. 自然循環サイクルと組合せたもの

399 A 圧縮式サイクルの一部を冷媒循環サイクルに用いるもの

399 B ・冷媒循環サイクルが冷媒加熱装置をもつもの

399 C ・自然循環式のもの

399 D ・圧縮式サイクルの圧縮機を冷媒循環サイクルに用いるもの

399 Y 冷媒循環サイクルが圧縮式サイクルから独立しているもの

399 Z その他のもの

1/02 ・往復ピストン式圧縮機によるもの (F25B1/10 が優先)

A 振動式圧縮機によるもの

Z その他のもの

1/04 ・回転式圧縮機によるもの (F25B1/10 が優先)

A スクロール圧縮機以外の圧縮機によるもの

B ・圧縮機的能力制御との関係に特徴があるもの

C ・リリース回路によるもの

E ・インジェクション手段をもつもの

J ・圧縮機, 電動機, 油を冷却するもの, 例. デスーパヒータ自身, 40/04]

L ・圧縮機停止時に蒸発器への冷媒流入を阻止するもの

Y スクロール圧縮機によるもの

Z その他のもの

1/047 ・スクリュース式のもの [5]

P 圧縮機的能力制御との関係に特徴があるものの [R が優先]

R インジェクション手段をもつもの

T 油戻しまたは油は冷却するもの

V 圧縮機, 電動機を冷却するもの [R が優先]

W 流量制御に特徴があるもの, 例. 感温膨張弁の感温筒および均圧管をスクリュース圧縮機の吐出側に配置したもの

Z その他のもの

1/053 ・ターボ式のもの [5]

A 数個の圧縮機をもつもの; 数個の独立サイクルをもつもの

B バイパス回路をもつもの

C 潤滑油戻しまたは潤滑油を冷却するもの

- D 電動機を冷却するもの
J 制御 [A-D が優先]
K ・圧縮機能力制御との関係に特徴があるもの、例. デイフユーザベーンによるもの [A, B が優先]
L ・・回転数によるもの [M が優先]
M ・・回転数と吸込ベーンまたは吸込ダンパとの組合せによるもの
N ・・吸込ベーンまたは吸込ダンパによるもの [M が優先]
Z その他のもの
- 1/06 ・ジェット式圧縮機によるもの、例. 加圧液体を用いるもの (F25B1/10 が優先)
1/08 ・・加圧蒸気を用いるもの
1/10 ・多段圧縮によるもの (カスケード式 F25B7/00)
- A 数個の凝縮器回路をもつもの
B 単段または多段圧縮切換手段をもつもの [A 優先]
C 始動停止時の制御に特徴があるもの [A, B が優先]
D 圧縮機能力制御との関係に特徴があるもの [A, B, C が優先]
E インジェクション手段をもつもの
F 電動機を冷却するもの
G 潤滑油を冷却または戻すもの
H 膨張機により圧縮機を駆動するもの、例. 凝縮器・蒸発器間の膨張タービンにより補助圧縮機を駆動するもの
J 型の異なる圧縮機を組合せたもの; エゼクタと圧縮機とを組合せたもの [多段圧縮ではないもの 1/00 389]
P 多段圧縮一段膨張 [A-J が優先]
Q ・減圧したバイパス回路冷媒を圧縮機の間導入するもの
R ・・冷媒間で熱交換するもの、例. クローズドエコノマイザサイクル
S 多段圧縮多段膨張、例. エコノマイザサイクル [A-J が優先]
Z その他のもの
- 3/00 自納式回転形圧縮式機械、すなわち圧縮機、凝縮機および蒸発器が単一体として回転するもの
- 5/00 数個の蒸発器回路、例. 冷凍容量の可変なもの、をもつ圧縮式機械、プラントまたはシステム (カスケード式 F25B7/00)
- A 蓄熱器または蓄冷器をもつもの
B 冷媒流路切換手段に特徴があるもの
C ・気泡 [バブル] ポンプによるもの
D インジェクション回路を有するもの
Z その他のもの
- 102 ・除湿サイクルを有するもの (再熱器によるもの 29/00 391)
- 301 ・圧縮機能力制御との関係に特徴があるもの (圧縮機能力制御一般は F04B49/00)
301 A 圧縮機吐出量可変手段を有するもの
301 B ・複数圧縮機によるもの
301 C ・圧縮機回転数可変手段を有するもの [B が優先]
301 D ・圧縮機にリリースポートを設けたもの
301 E ・圧縮機吸入圧力を制御するもの
301 Z その他のもの
308 ・蒸発器を直列および並列に接続するもの
309 ・冷媒に特徴があるもの、例. 非共沸混合冷媒を用いるもの
- 5/02 ・並列に配置されたもの [5]
A 冷媒量・冷媒圧力を制御するもの
B 冷媒流量の分配を制御するもの
C 蒸発器の構造・配置に特徴があるもの
Z その他のもの
- 510 ・・多室用のもの (530 が優先)
510 A 圧縮機起動・停止時の制御手段に特徴があるもの
510 B ・圧縮機の再起動を遅延させるもの [C が優先]
510 C ・圧縮機停止・再起動時に圧力バランスを行うもの
510 D ・・パイパン流路によるもの
510 E ・・停止中の室内ユニットに冷媒を流すもの
510 F ・圧縮機停止時に高圧側と低圧側とを遮断するもの
510 G 冷媒循環量・冷媒圧力の制御手段に特徴があるもの。
510 H ・液溜めによるもの
510 J ・バイパス流路によるもの [H が優先]
510 K 冷媒間で熱交換を行うもの [例. 過冷却器をもつもの]
510 L 複数蒸発器の運転制御に特徴があるもの
510 M ・蒸発器の運転に優先順位を設けたもの
510 N ・複数蒸発器の発停を同期させるもの
510 P ・熱交換器・ファンの能力制御に特徴があるもの
510 Q 冷媒流路切換手段に特徴があるもの
510 R 冷媒配管の接続部に特徴があるもの
510 Z その他のもの
- 520 ・・・減圧手段に特徴があるもの
520 A 負荷に応じて減圧手段を制御するもの
520 B ・蒸発器の運転台数に応じて減圧手段を制御するもの [C が優先]
520 C ・冷媒の温度・圧力を検知して減圧手段を制御するもの
520 D ・・低圧側冷媒温度・圧力または冷媒過熱度を検知するもの
520 E ・液溜めによる冷媒循環量の制御を伴うもの

- の
- 520 F・各蒸発器に流入する冷媒流量が異なるように制御するもの
- 520 G圧縮機起動・停止時に減圧手段を制御するもの
- 520 H減圧手段と冷媒管との間で熱交換するもの
- 520 J減圧手段の構造に特徴があるもの
- 520 K・減圧手段と冷媒流量分配手配とが一体になっているもの
- 520 Zその他のもの〔旧 5/00 305A-Z→新 5/025, 20A-Z〕
- 530 ・・蒸発温度が異なるもの
- 530 A圧縮手段に特徴があるもの
- 530 B蒸発温度が異なる冷蔵庫用蒸発器を備えたもの〔例、冷蔵庫用蒸発器と冷凍用蒸発器を備えたもの〕〔Aが優先〕
- 530 C・冷媒流量、冷媒圧力の制御手段に特徴があるもの
- 530 D・冷媒流路切換手段の制御に特徴があるもの
- 530 E・・蒸発器に冷媒を流す優先順位を設けたもの
- 530 F・・・低温蒸発器を優先するもの
- 530 G・・・高温蒸発器を優先するもの
- 530 H・・蒸発器に冷媒を択一的に流すもの〔E-Gが優先〕
- 530 J・その他の制御
- 530 K蒸発温度が異なる冷房用蒸発器を備えたもの〔Aが優先〕
- 530 L冷房用蒸発器と冷蔵庫用蒸発器を備えたもの〔Aが優先〕
- 530 Zその他のもの〔旧 5/00 306A-Z→新 5/025, 30A-Z〕
- 5/04 ・直列に配置されたもの〔5〕
- A 冷媒循環手段に特徴があるもの〔例、エジエクタ、循環ポンプを用いるもの〕
- B 蒸発温度が異なるもの〔Aが優先〕
- Z その他のもの
- 6/00 数個の凝縮器回路をもつ圧縮式機械、プラントまたはシステム〔5〕
- 6/02 ・並列に配置されたもの〔5〕
- H 空冷凝縮器と水冷凝縮器とからなるもの
- J 多室用〔Hが優先〕
- Z その他のもの
- 6/04 ・直列に配置されたもの〔5〕
- B 凝縮器間に気液分離器を設けたもの
- C 空冷凝縮器と水冷凝縮器とからなるもの
- D 水冷凝縮器がドレン水を利用するもの
- Z その他のもの
- 7/00 カスケード形の圧縮式機械、プラントまたはシステム、すなわち 2 つ以上の回路をもつもので、1 回路の凝縮器発生熱が次の回路の蒸発器に吸収されるもの
- (F25B9/00 が優先)〔2006. 01〕
- A 非共沸混合冷媒を用いたもの、例. 混合冷媒カスケードコンデンサをもつもの〔D が優先〕
- D 数個の独立サイクルをもつもの〔他のサイクルで過冷却またはスーパーヒートするもの 1/00 397〕
- E ・圧縮機の制御に特徴があるもの
- Z その他のもの
- 9/00 空気などの低沸騰点をもつ気体を冷媒にした圧縮式機械、プラントまたはシステム
- A 冷媒供給、回収または圧縮装置
- B 管
- D 蓄冷器〔再生器〕
- F 熱シールド装置
- G 不純物除去装置
- H コールドヘッドまたはコールドパネル
- J 熱交換器
- K ・再凝縮用
- Y 混合冷媒を用いるもの
- Z その他のもの
- 301 ・空気サイクル
- 311 ・パルス管を用いるもの
- 395 ・ジュール・トムソンサイクルと他のサイクルとをもつもの、例. 予冷サイクルをもつジュール・トムソンサイクル
- 395 A制御
- 395 Zその他のもの
- 9/02 ・ジュール・トムソン効果を用いるもの；ボルテックス効果を用いるもの
- A ジュール・トムソン弁の上流側の冷媒と下流側の冷媒とがらせん状熱交換器で熱交換するもの、例. 赤外線検出器冷却用
- B 超流動ヘリウムを用いるもの
- C 予冷に特徴があるもの
- D 冷媒を液化ガス槽内で冷却するもの
- E ジュール・トムソン弁に特徴があるもの
- J 制御〔A-D が優先〕
- K ・ジュール・トムソン弁の開度を変えるもの
- Z その他のもの
- 9/04 ・・ボルテックス効果を用いるもの〔5〕
- 9/06 ・膨張機を用いるもの (F25B9/10 が優先)〔5〕
- A 往復動型のもの
- B ・動力吸収装置に特徴があるもの
- C ・吸排気弁に特徴があるもの
- D ・ピストンまたはシリンダに特徴があるもの
- E ・シールに特徴があるもの
- J 回動型のもの
- K ・膨張タービンによるもの
- L ・・膨張タービンの構造

Z	その他のもの		あるもの 361; 空気調和機の制御 F24F11/02)
9/08	・エゼクタを用いるもの (F25B9/10 が優先) [5]	K	・熱交換器またはそのファンを制御するもの
9/10	・数個の冷却段をもつもの [5]		
A	エゼクタをもつもの	M	・圧縮機を制御するもの
B	・数個のエゼクタをもつもの	N	・減圧手段を制御するもの
Z	その他のもの	P	サイクルの構成部品または細部に特徴があるもの
9/12	・ ³ He— ⁴ He 希釈を用いるもの [5]		
9/14	・用いられたサイクル, 例. スターリングサイクル, に特徴のあるもの [5]	Q	・気液分離機構に特徴があるもの [気液分離機構自体 43/00; 冷媒循環量の制御 M]
A	回転型のもの	R	・熱交換器またはファンあるいはそれらの関係に特徴があるもの
Z	その他のもの	S	運転モード切換機構に特徴があるもの
510	・往復動型のもの	U	複数の可逆圧縮式サイクルをもつもの; 複数の圧縮機をもつもの [複数の不可逆サイクルをもつもの 1/00 397; 不可逆圧縮式サイクルと可逆圧縮式サイクルとをもつもの 25/00Z]
510	AVM サイクル		
510	Bピストンまたはシリンダに特徴があるもの	Z	その他のもの
510	Cシールに特徴があるもの	103	・除湿サイクルを有するもの
510	Zその他のもの	104	・マルチタイプ
520	・スターリングサイクル (540 が優先; スターリングエンジンにより圧縮機を駆動するもの 27/00)	311	・インジェクション回路を有するもの
520	Aディスプレイサピストンをもつもの	321	・補助加熱冷却手段を有するもの (311 が優先)
520	B・スプリット式のもの	331	・冷媒間で熱交換するもの
520	Eピストン移動手段に特徴があるもの	331	A過冷却器, スーパーヒーターをもつもの [B が優先]
520	F・リニアモータを用いるもの	331	B圧縮機吸入管と熱交換するもの
520	Zその他のもの	331	Zその他のもの
530	・ギフォード・マクマホンサイクル (540 が優先)	341	・冷媒加熱手段を有するもの (331 が優先)
530	A弁, 例. 弁の開閉または配置, に特徴があるもの	341	A蒸発器または凝縮器を加熱するもの
530	B・ロータリー弁を用いるもの	341	B回路中に冷媒加熱器をもつもの [減圧器を介さないで冷媒を加熱蒸発させるもの 1/00 399; 冷媒加熱器をもつサイクルで四方弁以外の手段で切換操作をするものは 29/00 321 などの 29/00 内各項目参照; 冷媒加熱器自体 41/00A; 冷媒加熱器をもつ室外ユニット F24F5/00V]
530	C・スライド弁を用いるもの	341	C・冷媒加熱器が室外熱交換器に直列に配列されたもの [E が優先]
530	Zその他のもの	341	D・冷媒加熱器が室外熱交換器に並列に配列されたもの [E が優先]
540	・数個のサイクルをもつもの	341	E・制御, 例. 冷媒循環量の制御 [冷媒加熱器をもつ空気調和機の制御 F24F11/02 102Y]
11/00	タービン, 例. ガスタービン, を用いた圧縮式機械, プラントまたはシステム	341	Zその他のもの
11/02	・膨張機として用いたもの (F25B9/06 が優先) [5]	351	・蓄熱回路を有するもの
A	凝縮器と蒸発器との間に膨張機を設けたもの	361	・始動時または停止時の制御に特徴があるもの
B	・膨張機の出力で圧縮機を駆動するもの	371	・減圧手段に特徴があるもの
C	圧縮機と凝縮器との間または蒸発器と圧縮機との間に膨張機を設けたもの		
D	圧縮機, 凝縮器または蒸発器のバイパス回路に, またはインジェクション回路に膨張機を設けたもの		
Z	その他のもの		
11/04	・遠心式のもの [5]		
13/00	可逆サイクルをもちいた圧縮式機械, プラントまたはシステム (除霜サイクル F25B47/02)		
A	冷媒に特徴があるもの, 例. 非共沸混合冷媒を用いるもの		
J	制御 (始動時または停止時の制御に特徴が		

収着式機械, プラントまたはシステム

- 15/00 連続作動形収着式機械, プラントまたはシステム, 例. 吸収式
- A 分離された冷媒を加圧するもの
- B 冷媒, およびまたは収着剤に特徴のあるもの
- C 一重, 二重効用兼用のもの
- D 2 以上の収着式冷凍機械を組み合わせたもの
- E 船用または自動車用として使用するもの
[301E, 303E が優先]
- F 冷却系に特徴のあるもの [306 が優先]
- G ・冷温水流路を切り換えることができるもの
- Z その他のもの
- 101 ・一重効用のもの (103 が優先)
- 102 ・多重効用のもの (103 が優先)
- 103 ・溶液が重力で循環するもの
- 104 ・発生器の加熱量の制御に特徴のあるもの
- 301 ・一重効用のもの (305, 306 が優先)
- 301 A溶液または冷媒の流路の特殊な配列
- 301 B熱交換器の配列に特徴のあるもの
- 301 C受液器の配列に特徴のあるもの
- 301 E熱源に特徴のあるもの, 例. 2 以上の熱源を用いるもの [ボイラ自体 33/00]
- 301 J2 以上のボイラ, 吸収器, 吸着器, 蒸発器または凝縮器を用いるもの [二重効用のもの 303]
- 301 K・ボイラまたは凝縮器が 2 以上であるもの
- 301 L・蒸発器または吸収器が 2 以上であるもの
- 301 Zその他のもの
- 303 ・二重効用のもの (305, 306 が優先)
- 303 A溶液または冷媒の流路の特殊な配列
- 303 B熱交換器の配列に特徴のあるもの
- 303 C受液器の配列に特徴のあるもの
- 303 E熱源に特徴のあるもの, 例. 2 以上の熱源を使用できるもの [ボイラ自体 33/00]
- 303 J3 以上のボイラもしくは 2 以上の吸収器, 吸着器, 蒸発器または凝縮器を用いるもの
- 303 Zその他のもの
- 305 ・溶液が重力で循環するもの (306 が優先)
- 305 A溶液または冷媒の流路の特殊な配列
- 305 B熱交換器の配列に特徴のあるもの
- 305 C受液器の配列に特徴のあるもの
- 305 Zその他のもの
- 306 ・制御に特徴のあるもの
- 306 A冷凍機械, プラントまたはシステムの起動または停止, 例. 台数制御
- 306 B高压逃し弁の配列
- 306 C熱源を制御するもの [J, K, R, X が優先]
- 306 D・熱源の起動または停止
- 306 E・2 以上の熱源を用いるもの
- 306 J溶液, 冷媒または冷却流体の流量制御の組

合せ

- 306 K溶液の流量制御
- 306 N・ポンプにより制御するもの
- 306 P・バイパス流路の流量を制御するもの
- 306 Q・溶液レベルを制御することにより流量を制御するもの
- 306 R冷媒の流量制御
- 306 U・ポンプにより制御するもの
- 306 V・溶液の中に冷媒を供給する弁を用いるもの
- 306 W・温水熱交換器を用いるもの
- 306 X冷却流体の流量制御
- 306 Zその他のもの
- 15/02 ・不活性ガスを用いないもの
(F25B15/12, F25B15/14, F25B15/16 が優先)
- 15/04 ・・水溶液から蒸発するアンモニアを冷媒とするもの
- 15/06 ・・塩溶液, 例. 臭化リチウム, から蒸発する水蒸気を冷媒とするもの
- 15/08 ・・硫酸を冷媒とするもの
- 15/09 ・・水素化合物から放出された水素を冷媒とするもの [5]
- 15/10 ・不活性ガスによるもの
(F25B15/12, F25B15/14, F25B15/16 が優先)
- A 溶液または冷媒の流路の特殊な配列
- B 熱交換器の配列に特徴のあるもの
- C 受液器の配列に特徴のあるもの
- Z その他のもの
- 15/12 ・再吸収器を有するもの (F25B15/14 が優先)
- 15/14 ・浸透を用いるもの
- 15/16 ・デソープションサイクルを用いるもの
- 17/00 間欠作動形収着式機械, プラントまたはシステム, 例. 吸収または吸着式
- 17/02 ・吸収剤または吸着剤が液状, 例. 塩水であるもの (F25B17/10 が優先)
- 17/04 ・・2 個以上のボイラが交互に作動するもの
- 17/06 ・・傾動または回転可能にボイラおよび蒸発器が造られているもの
- 17/08 ・吸収剤または吸着剤が固体, 例. 塩, であるもの (F25B17/12 が優先) [5]
- A ループ式, すなわち, 冷媒がループ中を循環するもの [F が優先]
- B ・2 個以上のボイラが交互に作動するもの
- C 往復動式, すなわち, 1 本のパイプ中を冷媒が往復動するもの [F が優先]
- D ・凝縮器を備えるもの [E が優先]
- E ・2 個以上のボイラが交互に作動するもの
- F 傾動または回転自在にボイラおよび蒸発器が造られているもの

Z	その他のもの
17/10	・吸熱性の塩溶液を用いるもの
17/12	・水素化物からの水素放出を用いるもの[5]
K	複数の反応系を有するもの
L	・複数の反応系の管路が独立しているもの
M	金属水素化物自体が移動するものまたは金属容器が傾動または回転自在になっているもの
N	加熱源に特徴のあるもの
P	細部, 例. 金属容器
Q	制御・調整
Z	その他のもの

S	・・固体の加熱
T	・・固体の冷却
Z	その他のもの
21/04	・・可逆のもの[5]
23/00	グループ F25B1/00-F25B21/00 に包含されない単一の作動様式, 例. 選択的な輻射効果を用いるもの, をもつ機械, プラントまたはシステム
A	溶解熱を利用したもの〔気体の固体への吸着または気体の液体への吸収に伴う反応熱を利用するもの 15/00, 17/00; 放射冷却器 F25D31/00
Z	その他のもの


グループ 1/00 から 17/00 に包含されない単一の作動様式をもつ機械, プラントまたはシステム

19/00	冷媒蒸気の回収を行わない蒸発を用いた機械, プラントまたはシステム
A	減圧下において蒸発させるもの〔エジュータにより吸引減圧するもの, 19/02, 19/04; エジュータを用いたもので冷媒を回収するもの, 1/06, 1/08]
Z	その他のもの
19/02	・流体ジェット, 例. 蒸気のジェット, を用いるもの
19/04	・・液体ジェット, 例. 水のジェット, を用いるもの
21/00	電気または磁気効果を用いた機械, プラントまたはシステム
A	磁気効果を用いたもの〔コロナ放電によるもの Z]
Z	その他のもの
21/02	・ペルチェ効果を用いるもの; エッチングスハウゼン効果を用いるもの[2006. 01]
A	ペルチェ効果を用いるもの〔同効果を用いた空調室内ユニット F24F1/00 351; 同効果を用いた車輻冷房装置 B60H1/32 102W; 同効果を用いた冷蔵庫 F25D11/00 101W]
D	・ヒートパイプにより伝熱するもの
E	・多重式のもの
F	・制御, 安全
G	・流体の加熱又は冷却 (@D-F が優先)
H	・・気体の加熱又は冷却
J	・・・気体の加熱
K	・・・気体の冷却
L	・・・・除湿; 凝縮 (ペルチェ効果を用いた除湿装置 B01D53/26@A)
M	・・液体の加熱又は冷却
N	・・・液体の加熱
P	・・・・蒸発; 加温
Q	・・・液体の冷却 (冷水器 F25D11/00, 102)
R	・固体の加熱又は冷却


25/00	グループ F25B1/00-F25B23/00 中の 2 個以上のグループに属する作動様式を組み合わせた形式の機械, プラントまたはシステム[2006. 01]
A	ペルチェ効果またはエッチングスハウゼン効果を用いた作動様式と他の作動様式とを組み合わせたもの
B	磁気効果を用いた作動様式と他の作動様式とを組み合わせたもの
Z	その他のもの
25/02	・圧縮—収着式機械, プラントまたはシステム
A	圧縮—吸収式のもの〔圧縮式サイクルを駆動するエンジンの排熱を利用する吸収式サイクル 27/02K]
B	・圧縮式サイクルと吸収式サイクルとが連通し, 同一の冷媒が流れているもの, 例. 圧縮機が発生器に直列に設けられたもの
C	・・エジュータと吸収式サイクルとを組み合わせたもの〔太陽エネルギーを用いるそのようなもの 27/00N; 排熱を用いるそのようなもの 27/02N; エジュータと他の圧縮式サイクルとを多段に組み合わせたもの 1/10; それらを並列に組み合わせたもの 1/00Z]
Z	その他のもの
27/00	特殊なエネルギー源を用いる機械, プラントまたはシステム (F25B30/06 が優先)
A	エンジンにより圧縮機を駆動するもの〔風力, 波力あるいは人力により駆動するもの Z; 内燃機関を利用した空調室外ユニット F24F5/00X]
B	・制御, 安全 [C-F 優先]
C	・車輻, 船舶または航空機のエンジンにより圧縮機を駆動するもの [D-F が優先; エンジンにより駆動される車輻冷房装置 B60H1/32 102G, T]

- D ・内燃式ガスタービンエンジンにより圧縮機を駆動するもの〔冷凍サイクルの構成部品としてタービンを用いるもの 11/00; 排気ガスタービンにより圧縮機を駆動するもの 27/02L〕
- E ・外燃機関〔例. スターリングエンジン, ランキンサイクル〕により圧縮機を駆動するもの〔外燃機関を介して太陽エネルギーで圧縮機を駆動するもの L〕
- F ・冷凍サイクルに連通し, これと同一の冷媒が流れるランキンサイクルにより圧縮機を駆動するもの〔冷凍サイクル内に減圧弁の機能を兼ねるタービンを有するもの 11/00〕
- G 流体圧〔例. 油圧〕により圧縮機を駆動するもの
- H 太陽エネルギーを用いるもの〔風力, 波力を用いるもの Z〕
- J ・冷凍サイクル内の冷媒を直接日射で加熱するもの〔L-N が優先〕
- K ・制御, 安全
- L ・収着式〔例. 吸収式〕のもの〔N が優先〕
- M ・太陽エネルギーにより圧縮機を駆動するもの, 例. ランキンサイクルを用いて太陽エネルギーにより駆動するもの; 太陽電池によるもの〔N が優先〕
- N ・エジエクタによるもの
- P 温泉熱, 地下水熱または地熱を用いるもの〔地下水熱または高温でない地熱を用いるヒートポンプ 30/06T; 風呂の残り湯の熱を用いるもの 27/02J-Z〕
- Q 燃料用液化ガス〔例. 都市ガス用 LNG〕の冷熱を用いるもの〔この冷熱を用いる冷却装置 F25D3/10F〕
- R A-Q に属さないエネルギー源の複数を用いるもの, 例. 空気熱源と水熱源とを切替使用するもの
- Z その他のもの
- 27/02 ・排熱, 例. 内燃機関の排熱, を用いるもの
- A 居住空間またはそれに類似する空間〔例. 屋根裏, 浴室〕の暖冷気の排熱を用いるもの〔J-P が優先; これらの空間の暖冷房を同時に行なうもの 29/00 361〕
- B 照明器具の排熱を用いるもの〔J-P が優先; 凝縮器排熱を用いるもの 29/00 351-441; 圧縮機排熱を用いるもの 1/00 306D, 1/00 321M-R, 1/04J, V, 13/00 341 などの 1/00-13/00 内の各項目参照, 照明器具の発熱を利用した中央式空調 F24F3/056〕
- C エンジン排熱を用いるもの〔@J-P が優先; 圧縮機をエンジンで駆動するものは 27/00@A が優先〕
- D ・制御, 安全〔E-H が優先〕
- E ・冷却媒体〔例. 冷却水〕中にエンジンを浸漬するもの〔G, H が優先〕
- F ・エンジン排熱で冷凍サイクル内の冷媒を加熱するもの, 例. エンジン排熱で蒸発器を加熱するもの〔G, H が優先〕
- U ・外気熱源側熱交換器において冷媒をエンジン排熱で追加熱するもの
- V ・アキユムレータ, 気液分離器, レシーバにおいて冷媒をエンジン排熱で加熱するもの
- G ・車輛, 船舶または航空機のエンジン排熱を用いるもの〔H が優先〕
- H ・外燃機関〔例. スターリングエンジン, ランキンサイクル〕の排熱を用いるもの
- J 収着式〔例. 水素吸蔵式〕機械, プラントまたはシステムでエネルギー源に排熱を用いるもの
- K ・吸収式機械, プラントまたはシステムでエネルギー源に排熱を用いるもの〔N が優先〕
- L 排熱により圧縮機を駆動する機械, プラントまたはシステム, 例. 排熱利用のタービンにより圧縮機を駆動するもの〔N が優先〕
- N エジエクタを用いた機械, プラントまたはシステムでエネルギー源に排熱を用いるもの〔エジエクタを用いた機械, プラントまたはシステム自体 1/06, 1/08〕
- P フラツシユ槽を用いた機械, プラントまたはシステムでエネルギー源に排熱を用いるもの
- Q 排液を熱源とするもの
- R 排気を熱源とするもの〔エンジン排気を熱源とするものは@C〕
- Z その他のもの
- 29/00 加熱と冷凍との組みあわせシステム, 例. 交互または同時に作動するもの〔5〕
- 301 ・圧縮式サイクルを用いた加熱, 冷凍組み合わせシステム〔431, 441 優先〕
- 311 ・加熱側と冷凍側とを交互に利用するもの〔351 優先〕
- 321 ・暖房と冷房とを交互に行なうもの〔圧縮式可逆サイクル自体 13/00; 多数の部屋の択一的な冷暖房に用いる可逆サイクル 13/00104〕
- 331 ・床暖房と冷房とを交互に行なうもの〔床暖房と天井冷房とを同時に行なうもの 361〕
- 341 ・水加熱と冷房とを交互に行なうもの
- 351 ・加熱側と冷凍側とを同時に利用するもの, 例. 冷凍ショーケースの凝縮器発生熱を店内暖房に利用するもの
- 361 ・水加熱と水冷却とを同時に行なうもの; 暖房と冷房とを同時に行なうもの

- 361 A 四方弁により冷媒流路を切替えるもの
 361 B 四方弁以外の手段により熱交換器を蒸発器
 ←→凝縮器切替使用するもの
 361 Z その他のもの
 371 . . . 水加熱と冷房とを同時に行なうもの
 371 A 四方弁以外の手段により熱交換器を蒸発器
 ←→凝縮器切替使用するもの [そのようなものの制御, 安全, F]
 371 B 四方弁をもつもの [そのようなものの制御, 安全 F]
 371 C .



371 D .




- 371 E . 複数の四方弁をもつもの [そのような可逆圧縮式サイクル自体 13/00S]
 371 F 制御, 安全
 371 G . タイマを用いたもの; 時刻または季節判別データによる制御 [H, J 優先]
 371 H . 暖房時に蒸発器が給湯水で加熱されるシステムの制御
 371 J . 給湯優先または冷暖房優先運転
 371 Z その他のもの
 381 . . . 空気の冷却とその再加熱とを同時に行なうもの
 391 空気冷却時に除湿を行なうもの (除湿後空気の再加熱を行わないもの 1/00 303, 13/00 103)
 391 A 熱交換器, 例. 再熱器, に特徴があるもの
 391 Z その他のもの
 401 暖房, 水の加熱冷却と除湿とを交互に行なうもの (411 優先)
 411 冷房と除湿とを交互に行なうもの
 411 A 直列タイプ, すなわち再熱器と室外熱交換器とが直列に設けられたもの,




例.


- 411 B . 冷房時, 再熱器内に低圧冷媒が流入し, 蒸発器として機能するこの再熱器と他の室内蒸発器とが直列であるもの, 例




- 411 C . 冷房時と除湿時とで再熱器内の冷媒の流れ方向が逆になるもの, 例




- 411 D . 冷房時, 再熱器内に低圧冷媒が流入し, 蒸発器として機能するこの再熱器と他の室内蒸発器とが並列であるもの, 例




- 411 E 並列タイプ, すなわち冷房時または除湿時において高圧冷媒を再熱器と室外熱交換器の両方またはいずれか一方に振り分けるもの, 例



- 411 F . 冷房時, 室外熱交換器を通過後減圧された低圧冷媒が再熱器内に流入し, 蒸発器として機能するこの再熱器と他の室内蒸発器とが直列であるもの, 例



- 411 G . 冷房時, 室外熱交換器を通過後減圧された低圧冷媒が再熱器内に流入し, 蒸発器として機能するこの再熱器と他の室内蒸発器とが並列であるもの, 例



- 411 H複数の室外熱交換器をもつタイプ;中間分岐口のある室外熱交換器をもつタイプ [A-G に優先]
- 411 J冷凍サイクルの低压冷媒により再熱を行なうタイプ [A-G に優先]
- 411 K室内↔室外切替可能な熱交換器を用いるタイプ [A-G に優先]
- 411 L再熱器内にサイクルの冷媒が流入しないもの, 例. ヒートパイプを用いて再加熱するもの
- 411 Zその他のもの
- 421 ・収着式, 例. 吸収式, サイクルを用いた加熱, 冷凍組み合わせシステム (431, 441 優先)
- 431 ・複数のサイクルを用いた加熱, 冷凍組み合わせシステム;複数の吐出口あるいは吸入口をもつ圧縮機または複数の圧縮機による加熱, 冷凍組み合わせシステム
- 431 A空気の冷却とその再加熱とを行なうもの
- 431 Zその他のもの
- 441 ・カスケード形のもの, すなわち, 一のサイクルの凝縮器発生熱が他のサイクルの蒸発器に吸収させるタイプのもの (カスケード形圧縮式サイクル自体 7/00)
- 30/00 ヒートポンプ (F25B1/00-F25B25/00, F25B29/00 が優先) [2006. 01]
- 30/02 ・圧縮式のもの [5]
- A 浴室または浴槽用
- B 輻射暖房用, 例. 床暖房用
- C 融雪用
- F 給湯用 [A が優先]
- G ・数個の水加熱用熱交換器をもつもの
- H ・制御 [G が優先]
- J ・圧縮機的能力制御
- K ・電気ヒータの制御
- Z その他のもの
- 30/04 ・収着式のもの [5]
- 510 ・一重効用のもの (530 が優先, 制御→15/00 306)
- 510 A第2種ヒートポンプ, 例. 蒸発器に熱源流体を送るもの
- 510 B温水熱交換器に特徴のあるもの
- 510 C溶液または冷媒の流路を切り換えることができるもの
- 510 Zその他のもの
- 520 ・二重効用のもの (530 が優先, 制御→15/00 306)

520 B温水熱交換器に特徴のあるもの

520 C溶液または冷媒の流路を切り換えることができるもの

520 Zその他のもの

530 ・溶液が重力で循環するもの

30/06 ・低温熱源に特徴のあるもの [5]

T 地下水熱または高温でない地熱を用いるヒートポンプ [これらの熱源を用いる冷凍システムまたは高温地熱を用いるヒートポンプ 27/00P]

Z その他のもの

構成部品または細部

31/00 圧縮機の配置 [2006. 01]

A 複数の圧縮機の配置 [複数の圧縮機の容量制御は 1/00 361J, 13/00J, それらの始動制御は 1/00 341V, 13/00 361 等の 1/00-13/00 内の各項目参照]

B 受液器, 蒸発器または凝縮器への圧縮機の配置 [A が優先; サイクルの形式に特徴のない圧縮機の冷却 1/00 321; 圧縮機への電装品の取り付け 49/00 351; 車輻用冷房装置における圧縮機の配置と取り付け B60H1/32G; 冷蔵庫における圧縮機の配置と取り付け F25D19/00H; 空調室外ユニットへの圧縮機の配置と取り付け F24F5/00U]

Z その他のもの

31/02 ・モータと圧縮機とが単一体になっているもの

A 複数の圧縮機の配置 [冷媒用レシプロ式圧縮機 F04B25/00-41/06; そのための防音, 防振, 潤滑, 冷却 F04B39/00-39/06; その防振支持 F04B39/00 102F, G; 冷媒用ロータリー式圧縮機 F04C18/00-29/00; そのための消音, 潤滑, 冷却 F04C29/00-29/06; 遠心式圧縮機 F04D]

Z その他のもの

33/00 ボイラ; アナライザ; 精溜器 (吸収器兼用ボイラ F25B35/00)

A 精溜器

B 小型冷凍機用のボイラ

Z その他

35/00 吸収器兼用ボイラ, すなわち吸収または吸着に使用できるボイラ

35/02 ・液状収着剤, 例. 塩水, を用いるもの

35/04 ・固体状収着剤を用いるもの

37/00 吸収器; 吸着器 (吸収器兼用ボイラ F25B35/00) [2006. 01]

39/00 蒸発器; 凝縮器

A 気体を直接加熱, 冷却するもの [K-S が優先]

B	・フィンをもつもの〔例. 回転型のもの〕		
C	・・積層型, すなわち偏平な冷媒管とフィンの層とを交互に重ねたもの	G	・・・ヘツダまたは冷媒分配器をもつクロスフィン型蒸発器〔H, J が優先; 冷媒分配器自体 41/00C〕
D	・・クロスフィン型, すなわち平板状のフィンを冷媒管が貫通しているもの	H	・・・クロスフィン型蒸発器のための着霜の予防または着霜による目づまりの軽減
E	・・・ヘツダまたは冷媒分配器をもつクロスフィン型	J	・・・クロスフィン型蒸発器における除霜水, 凝縮水の排除, 例. 凝縮水の飛散防止〔親水性コーティングに特徴があるもの V〕
F	・フィンをもたない平板状のもの〔例. ロールボンド型, パイプオンシート型〕	K	・フィンを持たない平板状蒸発器, 例. ロールボンド型蒸発器
G	液体を直接加熱, 冷却するもの〔K-S が優先〕	L	・・パイプオンシート型
H	・シエルアンドチューブ型	M	液体を直接冷却するもの, 例. ブラインを冷却するもの〔R-Y が優先; 粉粒体を直接冷却するもの Z〕
J	気体と液体との両方を直接加熱, 冷却するもの, 例. 切換式のもの; ヒートパイプによるもの〔K-S が優先〕	N	・シエルアンドチューブ型
K	収着式〔例. 吸収式〕に特有なもの	P	・・シエル内に冷媒が貯留されているシエルアンドチューブ型蒸発器〔チューブの多孔質材による被ふくに特徴があるもの V〕
L	膨脹機構〔例. キヤピラリチューブ〕, サクションパイプ, 冷媒流入管またはコネクタとの関連に特徴があるもの	Q	気体と液体との両方を直接冷却するもの, 例. 切換式のもの; ヒートパイプによるもの〔R-Y 優先〕
M	・ヘツダー, 冷媒分配器をもつ蒸発器または凝縮器で膨脹機構との関連に特徴があるもの	R	収着式〔例. 吸収式〕に特有なもの
N	冷媒溜め, 受液器, 気液分離器, アキュムレータ, ドライヤまたはオイルセパレータとの関連に特徴があるもの	S	膨脹機構〔例. キヤピラリチューブ〕, サクションパイプ, 冷媒流入管またはコネクタとの関連に特徴があるもの
P	部材の被ふくまたは表面処理に特徴があるもの	T	・ヘツダまたは冷媒分流器を有する単数あるいは複数の蒸発器で膨脹機構との関連に特徴があるもの
Q	冷媒管内への挿入物, ウイツクまたはインターフィンに特徴があるもの; 冷媒パイプの構造に特徴があるもの	U	冷媒溜め, 受液器, 気液分離器, アキュムレータ, ドライヤまたはオイルセパレータとの関連に特徴があるもの
R	除じんまたは清掃に特徴があるもの〔冷媒の除じん 43/00〕	V	部材の被ふくまたは表面処理に特徴があるもの
S	電気的手段, 磁気的手段または加振手段による蒸発, 凝縮の促進, 例. 超音波振動によるもの; 補助的な冷却または加熱手段による蒸発, 凝縮の促進	W	冷媒管内への挿入物, ウイツクまたはインターフィンに特徴があるもの; 冷媒管の構造に特徴があるもの, 例. 冷媒管が蒸発器入口部で太く出口部で細いもの〔被ふく材に特徴があるもの V〕
Z	その他のもの	X	除じんまたは清掃に特徴があるもの; 電気的手段, 磁気的手段または加振手段による蒸発の促進, 例. 超音波振動によるもの; 補助的な加熱手段, 例. 電気ヒータ, による蒸発の促進〔凝縮水飛散防止用フィルタ E, J, Y; 冷媒の除じん 43/00〕
39/02	・蒸発器	Y	積層型, クロスフィン型以外の蒸発器における着霜の予防, 着霜による目づまりの軽減または除霜水, 凝縮水の排除〔親水性コーティングに特徴があるもの V; 除霜 47/00〕
A	気体を直接冷却するもの〔R-Y が優先; サイクル全体に影響する蒸発器の制御は 1/00-29/00 内の各項目を参照〕	Z	その他のもの
B	・フィンをもつもの, 例. 回転型あるいは針状フィンをもつもの		
C	・・積層型, すなわち偏平な冷媒管とフィンの層とを交互に重ねたもの		
D	・・・蛇行積層型, すなわち偏平な冷媒管を曲げ重ね, その間にフィンの層をはさんだもの〔E が優先〕〔F28F9/02, 301C も参照〕		
E	・・・積層型蒸発器における凝縮水の排除; フィンの構造に特徴がある積層型蒸発器〔親水性コーティングに特徴があるもの V〕		
F	・・クロスフィン型, すなわち平板状のフィ		

39/04	・凝縮器				器入口部で太く出口部で細いもの〔被ふく材に特徴があるものT;冷却水パイプに特徴があるものH-K〕
A	気体を直接加熱するもの〔Q-Yが優先;サイクル全体に影響する凝縮器の制御は,1/00-29/00内の各項目参照;凝縮器ファンの制御は,1/00,381,13/00Kなどの,1/00-29/00内の各項目参照〕	V			除じんまたは清掃に特徴があるもの〔冷媒の除じん,43/00〕〔目づまり検知,49/00〕
B	・フインをもつもの,例.回転型あるいはワイヤーフインをもつもの	W			電気的手段,磁気的手段または加振手段による凝縮の促進,例.静電位あるいは超音波振動によるもの;補助的な冷却手段による凝縮の促進〔液冷媒の一部を凝縮器入口に房し,凝縮を促進する不可逆圧縮式サイクル1/00 389〕
C	・積層型,すなわち偏平な冷媒管とフインの層とを交互に重ねたもの	X			潤滑油冷却機構の凝縮器への配置と取り付け〔潤滑油冷却に特徴のある不可逆圧縮式サイクル1/00 321S,1/04V,1/10G〕
D	・蛇行積層型,すなわち偏平な冷媒管を曲げ重ね,その間にフインの層をはさんだもの	Y			過冷却機構の凝縮器への配置と取り付け〔過冷却器に特徴のある圧縮式サイクルは,1/00,321A,331E,397,13/00,331Aなどの,1/00-13/00内の各項目参照;過冷却器自体,41/00P,Q〕
E	・クロスフイン型,すなわち平板状のフインを冷媒管が貫通しているもの	Z			その他のもの
F	・ヘツダまたは冷媒分配器をもつクロスフイン型凝縮器	40/00			過冷却器,デスーパーヒータまたはスーパーヒータ〔5〕
G	・フインをもたない平板状凝縮器,例.ロールボンド型またはパイプオンシート型凝縮器	V			高圧冷媒と低圧冷媒とが熱交換するもの〔そのような熱交換に特徴がある圧縮式サイクル1/00 331,13/00 331〕
H	液体を直接加熱するもの,例.ブラインを加熱するもの〔Q-Y優先;粉粒体を直接加熱するもの,Z;被加熱液体循環ポンプの制御,1/00,381,13/00Kなどの,1/00-29/00内の各項目参照〕	W			キャピラリチューブと低圧冷媒とが熱交換するもの〔そのような熱交換に特徴がある圧縮式不可逆サイクル1/00 304C〕
J	・シエルアンドチューブ型,例.冷却水パイプの構造に特徴があるもの〔過冷却パイプに特徴があるもの,Y〕	Z			その他のもの
K	・2重管または3重管型	40/02			・過冷却器〔5〕
L	気体と液体との両方を直接加熱するもの,例.切換式のもの;ヒートパイプによるもの〔Q-Yが優先;切換の制御1/00 305C,H〕	Q			液冷式のもの;水の蒸発により冷却されるもの〔過冷却器に特徴のある圧縮式サイクル,1/00,321A,331E397,13/00,321などの1/00-13/00内の各項目参照;中間冷却器に特徴がある多段圧縮式サイクル,1/10R;凝縮器への過冷却機構の配置と取り付け,39/04Y〕
M	凝縮器表面からの水の蒸発により冷却されるもの,例.毛細管現象により導水するもの〔Q-Yが優先〕	Z			その他のもの
N	・散布,噴霧またはかけ流しにより凝縮器表面に水をかけるもの〔散布水循環ポンプの制御は1/00 381,13/00Kなどの1/00-13/00内各項目を参照〕	40/04			・デスーパーヒータ〔5〕
P	・回転体により水を飛散させるもの	S			液冷式のもの,例.凝縮水により冷却されるもの;水の蒸発により冷却されるもの〔デスーパーヒータに特徴がある圧縮式サイクルは1/00 321A,P,1/04J,13/00 331Aなどの1/00-13/00内の各項目参照;中間冷却器に特徴がある多段圧縮式サイクル1/10R〕
Q	収着式〔例.吸収式〕に特有なもの〔R-Yが優先〕	Z			その他のもの
R	膨脹機構〔例.キャピラリチューブ〕,サクシオンパイプ,冷媒流入管またはコネクタとの関連に特徴があるもの	40/06			・スーパーヒータ〔5〕
S	冷媒溜め,受液器,気液分離器,アキユムレータ,ドライヤまたはオイルセパレータとの関連に特徴があるもの	41/00			流体循環装置〔2021.01〕
T	部材の被ふくまたは表面処理に特徴があるもの	41/10			・電気浸透を用いるもの〔2021.01〕
U	冷媒管内への挿入物,ウイツクまたはインナーフインに特徴があるもの;冷媒管の構造に特徴があるもの,例.冷媒管が凝縮	41/20			・弁の配置,例.開閉弁または流量制御弁の配置〔膨脹弁F25B41/31〕〔2021.01〕
		A			圧縮機停止に連動して閉となり,冷媒の移

	動を阻止する弁の配置	41/355	・ ・ ・ ・ バイメタル素子, 形状記憶素子または熱膨張素子の電気加熱により駆動されるもの[2021. 01]
B	・ 圧縮機停止時における冷媒の逆流阻止のみを意図したもの, 例. 逆止弁によるもの	41/36	・ ・ ・ 流体, 例. 冷媒, の影響を受けるバイメタル素子または形状記憶素子により駆動される弁体をもつもの[2021. 01]
C	圧縮機停止に連動して開となる弁の配置, 例. 圧縮機停止時に高圧側と低圧側とを均圧するもの	41/37	・ ・ キャピラリチューブ[2021. 01]
D	異常な圧力または温度により開閉される弁の配置	41/375	・ ・ ・ 可変抵抗に特徴があるもの, 例. 形状記憶合金製の制限器[2021. 01]
Z	その他のもの	41/38	・ ・ 可逆サイクルに特に適したもの, 例. 双方向膨張制限器[2021. 01]
41/22	・ ・ 蒸発器と圧縮機との間に設けられたもの[2021. 01]	41/385	・ ・ 同一の蒸発器に至る一の冷媒流路に並列に設けられた 2 以上の膨張手段の配置[2021. 01]
41/24	・ ・ 冷凍サイクルの一部, 例. 室外部分, を分離するための閉鎖弁の配置[2021. 01]	41/39	・ ・ 直列に設けられた 2 以上の膨張手段の配置, すなわち同一の蒸発器に至る一の冷媒流路での多段膨張[2021. 01]
41/26	・ ・ 流体流れを逆転させる弁の配置[2021. 01]	41/40	・ 流体流路装置[2021. 01]
A	四方弁によるもの	A	消音, 防振, 振動の吸収; 冷媒の脈動防止
B	五方以上の弁によるもの	B	管の配置と取り付け
Z	その他のもの	C	・ 可とう管またはベローズの配置と取り付け
41/28	・ ・ 収着式サイクルに特に適したもの[2021. 01]	D	管継手, 例. 溶接継手, の配置と取り付け
41/30	・ 膨張手段; その配置[2021. 01]	E	・ 分離型冷凍機械用管継手
41/31	・ ・ 膨張弁[2021. 01]	F	栓または管端シールの配置
41/315	・ ・ ・ フLOATにより駆動されるもの[2021. 01]	G	収着式サイクルに特に適したもの
41/32	・ ・ ・ 弁体以外の流量制限部をもつもの, 例. 弁体をバイパスするオリフィスを弁本体にもつもの[2021. 01]	Z	その他のもの
41/325	・ ・ ・ 2 以上の弁体をもつもの[2021. 01]	41/42	・ ・ 分流器または合流器, 例. 分岐流路または合流部[2021. 01]
41/33	・ ・ ・ 流体圧, 例. 冷媒の圧力, により駆動される弁体をもつもの[2021. 01]	41/45	・ ・ ・ 分流点の上流側で流れを制御するもの, 例. 乱流を発生させる螺旋構造をもつもの[2021. 01]
41/335	・ ・ ・ ・ ダイアフラムを介して駆動されるもの[2021. 01]	41/48	・ ・ ・ 分流点の下流側で流路抵抗を制御するもの, 例. オリフィスによるもの[2021. 01]
A	ダイアフラム部分に特徴があるもの	43/00	気体または液体の分離または精製装置 (アナライザまたは精溜器) におけるもの F25B33/00 ; 液体冷媒の残滓を蒸発させる装置, 例. 加熱によるもの (F25B40/00 が優先) [5]
B	ダイアフラムから弁体への駆動力伝達機構に特徴があるもの, 例. 弁作動棒またはそのシール	A	気液を分離するもの, 例. 低圧側の気液分離器と高圧側の気液分離器とが一体のもの
C	弁体または弁座に特徴があるもの	B	・ 低圧側に設けたもの, 例. アキユムレータ
D	調整バネに特徴があるもの; バネ圧の調整機構に特徴があるもの, 例. 過熱度調整機構	C	・ ・ 気液分離器の取り付けに特徴があるもの, 例. 圧縮機への取り付け
E	感温筒内の流体圧で弁体が駆動されるもの, 例. 感温筒内の流体圧を電気ヒータにより変更するもの	D	・ ・ 内部構造に特徴があるもの; 材質または製造方法に特徴があるもの
F	・ 外部均圧型のもの, 例. 蒸発器出口側冷媒圧を用いて均圧させるもの	E	・ ・ ・ 管の形状または配置に特徴があるもの
Z	その他のもの	F	・ ・ ・ 冷媒量検知手段をもつもの
41/34	・ ・ ・ 電気的手段, 例. 圧電アクチュエータ, により駆動される弁体をもつもの[2021. 01]	G	・ ・ 加熱または冷却手段をもつもの, 例. 気液分離器内の冷媒と高圧冷媒とが熱交換するもの [アキユムレータとレシーバと
41/345	・ ・ ・ ・ ソレノイドにより駆動されるもの[2021. 01]		
41/35	・ ・ ・ ・ 回転モータ, 例. ステッピングモータ, により駆動されるもの[2021. 01]		

- が一体のもの A]
- H ・ ・ 振動または騒音防止手段をもつもの
- J ・ ・ 断熱または蓄熱手段をもつもの
- K ・ ・ 蒸発器の上流側または蒸発器の途中に設けたもの
- L ・ 高压側に設けたもの, 例. レシーバ〔ドライヤの取り付けに特徴があるもの, U; サイトグラスをもつもの, 49/02, 530; 可溶栓または安全弁をもつもの, 49/02, 540〕
- M ・ ・ 気液分離器の取り付けに特徴があるもの
- N ・ ・ 加熱または冷却手段をもつもの, 例. 気液分離器内の冷媒と低压冷媒とが熱交換するもの
- R ・ 減圧器の途中に設けたもの
- S 冷媒から水分を分離するもの, 例. ドライヤ
- T ・ 乾燥剤収納容器の取り付けに特徴があるもの
- U ・ 高压側の気液分離器にドライヤを設けたもの
- V 冷媒から異物, 例. ゴミ, を分離するもの, 例. 磁石により金属粉を吸着するもの
- W ・ フィルタまたはストレーナによるもの
- Y 収着式特有のもの
- Z その他のもの
- 43/02 ・ 冷媒から潤滑油の分離
- A 高压側で潤滑油を分離するもの
- D 低压側で潤滑油を分離するもの
- E ・ アキユムレータで分離するもの
- F ・ ・ 数個のアキユムレータをもつもの
- G ・ ・ かく拌または霧化するもの
- H ・ ・ 出口管に接続する潤滑油戻し管をもつもの
- J ・ ・ 出口管に潤滑油戻し孔をもつもの
- M 圧縮機内で潤滑油を分離するもの
- N 潤滑油を回収するもの
- Z その他のもの
- 43/04 ・ 不凝縮ガスの抽出
- A 収着式特有のもの
- Z その他のもの
- 45/00 冷媒の充填または排出装置
- A 冷媒回収装置〔受液器に冷媒を一時的に回収するもの 1/00 391〕
- B 冷媒充填装置〔A, H が優先〕
- C ・ 制御〔D が優先〕
- D ・ 冷媒充填量検知手段をもつもの
- F ・ 冷媒充填用の弁または管
- H 油回収または充填装置
- Z その他のもの
- 47/00 他のサブクラスに分類されない付着または腐食の防止または除去を行う装置
- A 圧縮式のもの
- B 収着式のもの
- Z その他のもの
- 47/02 ・ 除霜サイクル[5]
- A 数個の蒸発器回路をもつもの
- B 散水によるもの, 例. 温水噴霧によるもの
- C 機械的手段によるもの; 空気圧を用いた手段によるもの
- D 加熱手段によるもの〔A が優先〕
- E ・ 蒸発器への電気ヒータの配置と取り付け
- F 冷媒熱によるもの〔D が優先〕
- G ・ 他の媒体を介して冷媒熱を伝えるもの
- H ファン, 冷水ポンプ運転によるもの
- Z その他のもの
- 510 ・ ・ 圧縮機を運転して行うもの (560 が優先)
- 510 A数個の蒸発器回路をもつもの
- 510 B散水によるもの
- 510 C機械的手段によるもの, 例. 圧縮機の振動によるもの
- 510 D加熱手段によるもの〔A が優先〕
- 510 E・特殊な熱源, 例. エンジン排熱または圧縮機の熱によるもの
- 510 F蒸発温度制御によるもの, 例. バイパス回路により制御するもの
- 510 G・熱交換手段によるもの
- 510 H・ ・ ファンによるもの
- 510 J・流量制御手段によるもの, 例. 蒸発器と圧縮機との間に設けた制御弁によるもの
- 510 K・圧縮機的能力制御手段によるもの
- 510 Y蒸発器またはドレンパン以外を除霜するもの
- 510 Zその他のもの
- 520 ・ ・ ・ 高温冷媒によるもの
- 520 A数個の独立サイクルをもつもの
- 520 B数個の蒸発器回路をもつもの〔A が優先; 蒸発作用を除霜時のみ行う補助蒸発器をもつもの D〕
- 520 C凝縮器と蒸発器との間の流路抵抗を小さくするもの, 例. キヤピラリチューブをバイパスするもの
- 520 D・除霜後の冷媒を蒸発する補助蒸発器をもつもの
- 520 E補助熱交換手段をもつもの〔C が優先〕
- 520 F・補助熱交換手段で蒸発器またはドレンパンを加熱するもの
- 520 G・ ・ 他の媒体を介して, 例. ヒートパイプを介して, 蒸発器またはドレンパンを加熱するもの
- 520 Zその他のもの
- 530 ・ ・ ・ ホットガスバイパスによるもの
- 530 A多段圧縮式のもの
- 530 B単段圧縮式のもの〔Y が優先〕
- 530 C・ホットガスバイパス回路に特徴があるもの〔D, M が優先; ホットガスバイパス回路

- に熱交換器をもつものE;ホットガスバイパス回路の流量制御 P]
- 530 D・数個のホットガスバイパス回路をもつもの;ホットガスバイパス回路とバイパス回路とをもつもの
- 530 E・補助熱交換手段をもつもの [L が優先]
- 530 F・補助熱交換手段で蒸発器を加熱するもの
- 530 G・補助熱交換手段でドレンパンを加熱するもの
- 530 H・除霜後の冷媒を補助蒸発器で蒸発するもの [K が優先]
- 530 J・冷媒間の熱交換により補助蒸発器で蒸発するもの
- 530 K・蓄熱器をもつもの
- 530 L・補助加熱手段をもつもの, 例. 圧縮機吸込側に電気ヒータを設けたもの
- 530 M・蒸発器のホットガス導入箇所または流れの方向またはホットガスを流す蒸発器の形状に特徴があるもの
- 530 P・制御に特徴があるもの [D-M が優先]
- 530 Q・除霜開始終了前後の制御
- 530 R・ポンプダウン制御
- 530 S・熱交換手段の制御, 例. 凝縮器ファンの制御
- 530 Y製氷機用のもの
- 530 Zその他のもの
- 540 ・数個の蒸発器回路をもつもの
- 540 A数個の独立サイクルをもつもの
- 540 B蒸発器回路が直列のもの
- 540 C蒸発器回路が並列のもの
- 540 D・各蒸発器に選択的にホットガスを導入するもの
- 540 E・除霜時に蒸発器を直列に接続するもの
- 540 F・一方の蒸発器で凝縮し他方の蒸発器で蒸発するもの
- 540 G・凝縮または蒸発する蒸発器を交互に選択するもの
- 540 H・制御に特徴があるもの
- 540 J・除霜開始終了前後の制御または他の蒸発器への除霜切換前後の制御に特徴があるもの
- 540 K・熱交換手段の制御に特徴があるもの
- 540 Zその他のもの
- 550 ・逆サイクルによるもの
- 550 A数個の独立サイクルをもつもの
- 550 B着霜運転時に数個の凝縮器回路をもつもの
- 550 C着霜運転時に数個の蒸発器回路をもつもの
- 550 D給湯回路をもつもの
- 550 E補助熱交換手段をもつもの, 例. ドレンパン加熱用熱交換器をもつもの
- 550 F・蓄熱器または冷媒間の熱交換器をもつもの
- の
- 550 G補助加熱手段をもつもの
- 550 Hバイパス回路をもつもの [減圧器のみをバイパスする回路をもつもの K]
- 550 Jインジェクション手段をもつもの
- 550 K流量制御手段に特徴があるもの [ポンプダウン制御 P]
- 550 P制御に特徴があるもの [A-K が優先]
- 550 Q・圧縮機または電動機の制御
- 550 R・ファンまたはダンパの制御
- 550 Zその他のもの
- 560 ・2 以上の異なる除霜サイクルによるもの
- 570 ・共通の制御, 例. 着霜検知による制御
- 570 A数個の独立サイクルまたは蒸発器回路をもつものに特徴があるもの
- 570 B除霜開始終了信号の種類または除霜開始終了の検出対象の種類に特徴があるもの
- 570 C・始動時または停止時
- 570 D・タイマ, 例. 運転時間または運転率または時刻 [E-R とタイマとの組合せはそれぞれ, E-R が優先]
- 570 E・霜または氷の状態, 例. 着霜による受光量の変化
- 570 F・圧縮機, その電動機またはその電源の状態, 例. 圧縮機の回転数または電動機の運転電流 [蒸発器用ファンの運転電流 H; 凝縮器用ファンの運転電流 G]
- 570 G・被加熱物の状態, 例. 室温; 被加熱物用ファン, ポンプ, その電動機またはその電源の状態
- 570 H・被冷却物の状態, 例. 外気温; 被冷却物用ファン, ポンプ, その電動機またはその電源の状態, 例. ファンの運転電流
- 570 J・被冷却物の温度または湿度のみ [R が優先]
- 570 K・温度のみ, 例. 外気温
- 570 L・冷媒の状態
- 570 M・温度または圧力のみ, 例. 温度とタイマとの組合せまたは温度の時間的変化量 [R が優先]
- 570 R・冷媒の温度または圧力および被冷却物の温度または湿度, 例. 室外熱交換器の温度と外気温との差
- 570 W圧縮機的能力制御に特徴があるもの
- 570 Zその他のもの
- 49/00 制御または安全装置の配置と取り付け [2006. 01]
- A 能力測定, 試験装置
- B 表示装置
- C 消火装置
- D 電源
- Z その他のもの

F 2 5 B

- 49/02 ・圧縮式機械, プラントまたはシステムのた
めのもの[5]
- A 能力測定, 試験装置
- B 表示装置
- C 消火装置
- D 電源
- Z その他のもの
- 510 ・・冷媒状態検出装置の配置と取付け;被加
熱冷却物状態検出装置の配置と取り付け
(520, 530, 550 優先)
- 510 A温度検出装置
- 510 B・熱交換器に取り付けたもの
- 510 C・冷媒管に取り付けたもの
- 510 D・・冷媒管内に挿入したもの
- 510 F圧力検出装置
- 510 Hスーパヒート検出装置
- 510 K気液状態検出装置, 例. 液バツク検出
- 510 Zその他のもの
- 520 ・・冷媒量の過不足, 冷媒の漏れ検出装置の
配置と取り付け (530 優先; 充填時に充填
冷媒量を検出するもの 45/00)
- 520 A冷媒の状態のみにより検出するもの [H, K, M
が優先]
- 520 B・圧力のみによるもの
- 520 C・温度のみによるもの [D, E が優先]
- 520 D・過冷却度によるもの
- 520 E・過熱度によるもの
- 520 F・気液の状態によるもの, 例. 液位, 気泡また
は湿り度
- 520 H被加熱冷却物の状態により検出するもの;
冷媒の状態と被加熱冷却物の状態とによ
り検出するもの, 例. 冷媒圧力と外気温 [K
が優先]
- 520 K圧縮機, 電動機または電源の状態により検
出するもの
- 520 M漏洩冷媒を検知するもの
- 520 Zその他のもの
- 530 ・・サイトグラスの配置と取り付け
- 530 Aレシーバに取り付けたもの
- 530 Zその他のもの
- 540 ・・可溶栓, 安全弁の配置と取り付け
- 550 ・・冷媒中の不純物, 油検出装置, 例. 水分検
出器, の配置と取り付け (530 優先)
- 560 ・・電装品, 例. 圧縮機保護装置, の配置と取
り付け (圧縮機の保護装置一般は
F04B49/10)
- 570 ・・異常検出表示装置の配置と取り付け
(510-560 が優先)
- 570 A圧縮機, 電動機または電源の異常を検出表
示するもの
- 570 B熱交換器の異常を検出表示するもの
- 570 C流量制御器の異常を検出表示するもの
- 570 D検出器の異常を検出表示するもの

- 570 Zその他のもの
- 49/04 ・吸着式機械, プラントまたはシステムのた
めのもの[5]