

C10C	タ - ル , ピ ッ チ , ア ス フ ァ ル ト , ビ ッ ュ - メ ン の 処 理 ; 木 酢 酸
1/00	タ - ル の 処 理 ( 炭 水 化 素 油 の 製 造 C10 G ) [4]
1/02	・ 水 分 の 除 去 ( 蒸 留 に よ る も の C10C1 /06 )
1/04	・ 蒸 留 に よ る も の
1/06	・ 水 分 の 除 去
1/08	・ 芳 香 族 留 分 の 取 得
1/10	・ べ ン ゼ ン 留 分
1/12	・ ナ フ タ リ ン 留 分
1/14	・ タ - ル か ら タ - ル 油 の 取 得
1/16	・ ピ ッ チ の 取 得
1/18	・ 選 択 的 溶 剤 を 用 い た 抽 出 に よ る も の
1/19	・ 蒸 留 を 含 ま ない 熱 的 処 理 に よ る も の [4]
1/20	・ 化 学 的 手 段 に よ る 精 製
3/00	ピ ッ チ , ア ス フ ァ ル ト , ビ ッ ュ - メ ン の 処 理
3/02	・ 化 学 的 手 段 に よ る も の
A	メ ソ フ エ - ズ [ 液 晶 , 光 学 的 異 方 性 ] ピ ッ チ
B	・ 石 炭 系 メ ソ フ エ - ズ ピ ッ チ
C	・ 石 油 系 メ ソ フ エ - ズ ピ ッ チ
D	エ ポ キ シ 化 非 メ ソ フ エ - ズ ピ ッ チ
E	電 極 用 バ イ ン ダ - 用 非 メ ソ フ エ - ズ ピ ッ チ
Z	そ の 他 の も の
3/04	・ ガ ス 吹 込 み ま た は 酸 化 に よ る も の
A	酸 化 , 空 気 吹 込 み , プ ロ - ン ア ス フ ァ ル ト の 製 造
B	・ 触 媒 に 特 徴 が い る も の [ 酸 化 促 進 剤 ]
C	・ 反 応 装 置 , 吹 込 み 装 置 に 特 徴 が あ る も の
D	水 素 化
E	・ 触 媒 に 特 徴 が あ る も の
F	不 活 性 ガ ス の 吹 込 み , 不 活 性 ガ ス に よ る 処 理
Z	そ の 他 の も の
3/06	・ 蒸 留 に よ る も の
3/08	・ 選 択 的 抽 出 に よ る も の
3/10	・ 溶 融
3/12	・ そ の た め の 装 置
3/14	・ 固 化 ; 粉 碎 , 例 . 粒 状 化
3/16	・ 液 体 と の 直 接 接 触 に よ る も の
3/18	・ 反 応 容 器 , コ ン テ ナ お よ び 同 様 な も の か ら 固 体 状 で の 除 去 , 例 . 切 出 し に よ る も の , 加 圧 に よ る も の
5/00	木 酢 液 の 製 造 ( 木 材 の 炭 化 C10B )

