

H01P 導波管；導波管型の共振器，線路または他の装置（光周波数で動作するもの G02B）

注

このサブクラスにおいては，下記の表現は以下に示す意味で用いる：

伝送線路に適用される“導波管型”は，高周波同軸ケーブルまたはレッヘル線のみを含み，共振器，遅延線路または他の装置に適用される“導波管型”は，分布インダクタンスと分布キャパシタンスをもつすべての装置を含む。

サブクラス内の索引

導波管，伝送線路..... 3/00

導波管型の装置：

補助装置；結合装置；共振器；遅延線路

1/00;5/00;7/00;9/00

製造..... 11/00

- 1/00 補助装置（導波管型の結合装置 H01P5/00）
 - A 等化器〔群伝播時間の補正 H04B〕
 - B ダイオ - ドマウント
 - C 分布 RC 素子
 - D マイクロ波の測定〔放電検知，マイクロ波モータ回路 G01R〕
 - Z その他〔例，バイアス供給素子，誘電体フィルタをプリント基板にマウント〕
- 1/02 ・曲り；コ - ナ；ねじり
 - A 曲り
 - B コ - ナ
 - C ねじり
 - Z その他
- 1/04 ・固定接合
- 1/06 ・可動接合，例，回転接合
- 1/08 ・誘電体窓
- 1/10 ・切替または断続のためのもの
- 1/11 ・強磁性体装置によるもの [3]
 - A ラッチングサ - キュレ - タ
 - B フェライトスイッチ
 - C ・ファラデ - 回転子型
 - D ・テトラヘドラルジヤンクシオン型
 - E ・レジアスペンサ - 型
 - Z その他
- 1/12 ・機械的チョップによるもの
- 1/14 ・放電装置によるもの（放電装置 H01J17/64）
- 1/15 ・半導体装置によるもの [2]
- 1/16 ・モ - ド選択のためのもの，例，モ - ド抑制またはモ - ド発生；モ - ド変換のためのもの [3]
- 1/161 ・二つの独立した直交モ - ドを維持するもの，例，直交モ - ドトランスデュ - サ [3]
- 1/162 ・スプリアスモ - ドまたは不所望な伝播モ - ドを吸収するもの [3]
- 1/163 ・特に，円形 TE₀₁ モ - ドの選択または発生に適したもの [3]
- 1/165 ・偏波面を回転するためのもの [2]
- 1/17 ・連続的に回転する偏波を発生するためのもの，例，円偏波 [2]
- 1/175 ・ファラデ - 回転子を用いるもの [3]
- 1/18 ・移相器（H01P1/165 が優先）[2]

- 1/185 ・ダイオ - ドまたはガス入り放電管を用いるもの [3]
- 1/19 ・強磁性体装置を用いるもの [3]
- 1/195 ・…トロイダル形状をもつもの [3]
- 1/20 ・周波数選択装置，例，フィルタ
 - A 誘電体フィルタ〔TE,TM,HE 等のモ - ドを利用するフィルタを含む，TEM モ - ド利用のフィルタは，1/201-1/205〕
 - B ヘリカルフィルタ
 - Z その他〔含，分布定数型共振器と組み合わせたアクティブフィルタ，H03H11/120A にも付与する。〕
- 1/201 ・TEM 波フィルタ（H01P1/212,H01P1/213,H01P1/215,H01P1/219 が優先）[3]
- 1/202 ・…同軸フィルタ（縦続接続同軸空洞 H01P1/205）[3]
- 1/203 ・…ストリップ線路フィルタ [3]
- 1/205 ・…くし形またはインタ - デジタル形フィルタ；縦続接続同軸空洞（H01P1/203 が優先）[3]
 - A インタ - デジタル型〔誘電体装荷のものを含む〕
 - B コムライン型〔誘電体装荷のものを含む〕
 - C 縦続同軸型〔誘電体装荷のものを含む〕
 - D 結合
 - E ・ル - プ
 - F ・共振素子間隔
 - G ・キャパシタ；プロ - プ
 - H ・結合孔；遮へい
 - J 周波数調整〔共振周波数調整〕
 - K 有極特性
 - Z その他
- 1/207 ・中空導波管フィルタ（H01P1/212,H01P1/213,H01P1/215,H01P1/219 が優先）[3]
 - A 立体平面回路〔含，フィンライン構成のフィルタ〕
 - B 共振窓
 - C カットオフフィルタ
 - Z その他
- 1/208 ・…縦続接続空洞；中空導波管構造の内部に設けた縦続接続共振器（H01P1/205 が優先）[3]
 - A デュアルモ - ド
 - Z その他
- 1/209 ・…主たる導波管の外側に設けた 1 個以上の分岐腕または空洞からなるもの [3]
- 1/211 ・…ワッフル - アイアンフィルタ；コルゲ - ト構造 [3]
- 1/212 ・高調波周波数を抑制または減衰するもの（H01P1/215 が優先）[3]
- 1/213 ・…2 以上の異なる周波数を合波または分波するもの（H01P1/215 が優先）[3]
 - A 中空導波管を用いるもの
 - B ・分布結合型
 - C ・リング共振器型
 - D ・分岐型
 - E ・共振器分岐
 - F ・ハイブリッド使用
 - G ・サ - キュレ - タ使用
 - H ・準光学的

J	中空導波管でないもの	3/08	102 サスペンデッドマイクロストリップ線路
K	・分布結合型	3/08	200	... トリプレ - ト線路
L	.. リング共振器型	3/08	201 サスペンデッドトリプレ - ト線路
M	・分岐型〔例, 空中線共用装置〕〔集中定数型分波合波器 H03H〕	3/08	300	... 積み重ねられた伝送線路
N	.. 共振器分岐	3/10		・線状導波管, すなわちただ1本の中空でない長手方向導体をもつもの
P	・ハイブリッド使用	3/12		・中空導波管 (H01P3/20 が優先)
Q	・サ - キュレ - タ使用	3/12	100	.. 基板に集積されたもの
R	・準光学的	3/12	200	.. 空気以外の誘電体が装荷されたもの
Z	その他	3/123		.. いくつかの部分からなるまたは階段状の横断面をもつもの, 例, リッジまたはみぞ付導波管 (H01P3/14 が優先) [3]
1/215	.. 強磁性体材料を用いるもの [3]	3/127		.. 円形, 楕円形または放物線状の横断面をもつもの [3]
1/217	... 共振器中で同調素子として作用する強磁性体材料 [3]	3/13		.. 円形 TE ₀₁ モ - ドの伝送に特に適用されたもの [2]
1/218	... 周波数選択結合素子として作用する強磁性体材料, 例, YIG フィルタ [3]	3/14		.. 可撓性
1/219	.. 減衰モ - ドフィルタ [3]	3/16		・誘電体導波管, すなわち長手方向導体をもたないもの
1/22	・減衰装置 (損失のある終端装置 H01P1/26)	3/16	100	.. 非放射型誘電体線路
1/23	.. 強磁性体材料を用いるもの [3]	3/18		・作用面を増加させるため数層から組み立てられるもの, すなわち導電性と誘電性の交互の層からなるもの
1/24	・終端装置	3/20		・導波のための擬似光学的配置, 例, 誘電体レンズによる焦点合わせ
1/26	.. 損失のある終端	5/00		導波管型の結合装置
1/28	.. 可動短絡終端	A		パルス・デジタル信号を扱うもの〔副分類〕
1/30	・温度または湿気の影響に対する補償用または保護用	Z		その他
A	デハイドレ - タ	5/02		・一定の結合係数をもつもの (H01P5/12 が優先) [3]
Z	その他	C		絶縁体〔例, ガラス〕を介する無接触接続
1/32	・非可逆性伝送装置 (H01P1/02-H01P1/30 が優先) [3]	D		回転結合器
1/36	.. アイソレ - タ [2,3]	Z		その他
A	サ - キュレ - タ型	5/02	601	.. 導波管
B	エッジガイドモ - ド〔ペリフェルモ - ド〕	A		インピ - ダンス整合部
Z	その他	B		・ /4 変換器
1/365	... 共鳴吸収形アイソレ - タ [3]	C		・ステップ部
A	中空導波管型	D		・テ - パ部
B	クロスストリップ型	E		・リッジ部
Z	その他	Z		その他
1/37	... 電界偏位形アイソレ - タ [3]	5/02	603	.. ストリップ線路
1/375	... ファラデ - 回転子を用いるもの [3]	A		インピ - ダンス整合部
1/38	.. サ - キュレ - タ [2,3]	B		・ /4 変換器
1/383	... 接合サ - キュレ - タ, 例, Y サ - キュレ - タ [3]	C		・ステップ部
A	集中定数型	D		・テ - パ部
Z	その他	E		・スタブ
1/387 ストリップ線路サ - キュレ - タ [3]	F		導体付加によるインピ - ダンス調整
1/39 中空導波管サ - キュレ - タ [3]	G		・ランドへの接続
1/393	... ファラデ - 回転子を用いるもの [3]	H		導体削除によるインピ - ダンス調整
1/397	... 非可逆移相器を用いるもの (H01P1/393 が優先) [3]	J		誘電体付加によるインピ - ダンス調整
3/00	導波管; 導波管型の伝送線路	K		その他のインピ - ダンス調整方法
3/00	100	L		接続〔ストリップ線路同士の接続、調整用導体への接続、等〕
3/00	101	M		・リボン
3/02	.. 背面導体を有するコブレ - ナ導波管	N		・ワイヤボンディング
3/02	100	Z		その他
3/02	200	5/02	605	.. 同軸線路
3/04	.. レッヘル線対として構成された線路	A		インピ - ダンス整合
3/06	.. 同軸線路			
3/08	.. マイクロストリップ; ストリップ線路			
3/08	100			
3/08	101			

5/02	607	B	・スタブ	5/10	A	・不平衡な線路または装置と, 平衡な線路または装置を結合するためのもの [2006.01]
		C	・線路幅 (内導体または外導体) 変化			
5/04	601	D	・テ - パ状変化	5/103	B	・同軸線路を用いたもの
		E	・ステップ状変化			
5/04	603	Z	その他	5/107	C	・ストリップ線路を用いたもの
			・誘電体線路			
5/04	605		・可変結合係数をもつもの	5/12	D	・スロット - ストリップ変換
		A	部材進退			
5/04	607	B	部材回転	5/16	E	・スロット - コブレナ変換
		C	線路自体の移動			
5/08		D	移相器		Z	その他 [例 . スロット - 同軸変換]
		E	回路素子			
5/04	601	Z	その他	5/103	A	・中空導波管 同軸線路の変換 [3]
			・導波管			
5/04	603	A	金属部材の挿入 [例 . ねじ]	5/107	B	・開放端プロ - ブ; 導波管の管軸と垂直
		B	可動スタブ			
5/04	605	C	・制御された可動スタブ	5/12	C	・開放端プロ - ブ; 導波管の管軸と平行
		D	結合窓面積の可変			
5/04	607	E	移相器	5/16	D	・短絡プロ - ブ; 導波管の管軸と垂直
		Z	その他			
5/04	601		・ストリップ線路	5/103	E	・短絡プロ - ブ; 導波管の管軸と平行
		A	部材の遠近 [例 . ねじ]			
5/04	603	B	部材の回転	5/107	F	導波管のリッジとの接続による変換
		C	線路自体の移動			
5/04	605	D	移相器	5/12	G	・ステップ形状リッジ
		E	回路素子			
5/04	607	Z	その他	5/16	Y	ダイオ - ド介装
			・同軸線路			
5/08		A	部材の遠近	5/103	Z	その他
		B	部材の挿入			
5/08		C	部材の回転	5/107	A	・中空導波管 ストリップ線路の変換 [3]
		D	線路自体の挿入長変化			
5/08		E	線路自体の回転	5/12	B	・ストリッププロ - ブによる変換
		F	移相器			
5/08		G	回路素子	5/16	C	・開放端プロ - ブ; 導波管の管軸と垂直
		Z	その他			
5/08			・異なる種類の線路または装置の接続用 (H01P1/16, H01P5/04 が優先; 異なる寸法の同じ種類の線路を結合するもの H01P5/02) [3]	5/103	D	・短絡プロ - ブ; 導波管の管軸と平行
		A	同軸 - ストリップ垂直型変換			
5/08		B	同軸 - ストリップ平行型変換	5/107	E	・短絡プロ - ブ; 導波管の管軸と垂直
		C	スロット線路変換器 [コブレナ線路を含む]			
5/08		D	中空導波管変換器	5/12	F	導波管のリッジとの接続による変換
		E	・コルゲ - ト導波管変換器			
5/08		F	遅波線路変換器	5/16	G	・ステップ形状リッジ
		G	表面波線路変換器 [例 . 誘電体伝送路との接続]			
5/08		H	共振器との接続	5/103	H	同軸プロ - ブ - ストリップ変換部を間に有するもの
		J	高周波発生装置との接続			
5/08		K	誘電体線路との接続	5/12	J	スロットを介する変換
		L	半導体装置との接続 [例 . マイクロ波回路, MMIC との接続]			
5/08		M	・半導体の基板への搭載	5/16	Y	ダイオ - ド介装
		N	・半導体との整合 [ストリップ線路側で整合 : 5/02.603]			
5/08		Z	その他 [例 . アンテナと給電線との接続]	5/103	Z	その他

5/18	・・・2 個の結合した導波路からなるもの， 例．方向性結合器 [2]	11/00 101	・・・中空導波管の製造
C	同軸線路型	11/00 102	・・・基板上に導電体を有する線路の製造， 例．ストリップ線路，スロット線路
D	らせん型	11/00 103	・・・同軸線路の製造
E	誘電体線路型	11/00 104	・・・誘電体導波管の製造
F	ストリップ線路型	11/00 200	・・・周波数選択装置の製造（共振器 H01P11/00,300）
G	・インタ - デジタル型	11/00 300	・・・共振器の製造
H	・リング形状		
J	・平行結合線路型		
K	・・・2 箇所以上の平行部を有するもの		
L	・・・平行線路が回路基板と垂直なもの		
M	・・・偶モ - ド、奇モ - ドの考慮〔例．オ - バレイ型〕		
N	中空導波管型		
P	・H 面での結合		
Z	その他のもの〔例．コプレナ線路型，スロット線路型〕		
5/19	・・・接合形 [3]		
A	ウイルキンソン型		
B	・1 つの分岐点から 3 つ以上に分岐するもの		
Z	その他		
5/20	・・・マジック - T 接合 [2,3]		
A	中空導波管型		
B	平面線路型〔例．ストリップ線路、スロット線路、コプレナ線路〕		
Z	その他		
5/22	・・・ハイブリッドリング接合 [2,3]		
A	ラットレ - ス型		
B	ブランチライン型		
Z	その他		
7/00	導波管型の共振器		
A	ヘリカル共振器		
B	磁性体要素〔含．静磁波共振器（例．YIG 共振器）．フィルタは，1/205-1/208 へ〕		
Z	その他〔準集中定数（セミランプドエレメント）要素から成る共振器〕		
7/02	・レッヘル線共振器		
7/04	・同軸共振器		
7/06	・空洞共振器		
7/08	・ストリップ線路共振器 [3]		
7/10	・誘電体共振器 [3]		
9/00	導波管型の遅延線路		
A	マイクロストリップ線路・トリプレット構造		
B	メアンダライン構造		
Z	その他〔アナログ遅延素子で素子が限定されていないもの H03H〕		
9/02	・らせん線路		
A	巻線状導体の遅延ケ - ブルのもの		
B	ボビン等を用いたコイル状のもの		
C	・主・副分類として H03H7,H03H9 のもの		
Z	その他のもの		
9/04	・インタ - デジタル線路		
11/00	導波管または導波管型の共振器，線路または他の装置の製造装置または製造方法		
11/00 100	・導波管または導波管型伝送線路の製造		