

## D03J 織成補助装置；織成用の工具；ひ

- 1/00 織機に付随している補助装置
  - A 異物の除去
  - B 捨て耳の処理
  - Z その他のもの
- 1/02 ・たて糸処理のためのもの、例．ちりよけ、給湿
- 1/04 ・よこ糸処理のためのもの
- 1/06 ・織物処理のためのもの（織機上でのパイル切断 D03D39/24）
- 1/08 ・織物をたてに切断するためのもの
- 1/10 ・織工に模様を指示するためのもの
- 1/12 ・織機とよこ管巻き装置間のよこ管の移送（よこ管巻き B65H）
- 1/13 ・たて糸の綾取りのためのもの（綾取り一般 D02H9/00）[2]
- 1/14 ・ドロツパ、そうこう、おさへのたて糸引き込み装置
  - A ドロツパ通し
  - B そうこう通し
  - C おさ通し
  - D 2つ以上を同時に行なうもの
  - Z その他のもの
- 1/16 ・たて糸継ぎ装置（ノッタ D03J3/00）
- 1/18 ・これから織られるたて糸とすでに織られたたて糸との接合、例．結び継ぎ
- 1/20 ・織り上げ長さまたはよこ打ち込み数の測定
- 1/22 ・テンブル
- 1/24 ・織機の部品の検査のための鏡またはその他の装置
- 3/00 織成用の工具、例．ノッタ
- 3/02 ・おさとそうこう保持具
- 3/04 ・ひの糸通し具（ひの中の導糸装置 D03J5/20）
- 5/00 ひ（縫い取り織機用ひ D03D31/00；細幅織機用ひ D03D35/00；環状織機用ひ D03D37/00；耳用ひ D03D47/46）
  - 5/02 ・ひ体の構造
  - 5/04 ・チップ
  - 5/06 ・ダミ - シャットル；グリッパ - シャットル
  - 5/08 ・よこ管の支持
  - 5/10 ・トングまたはスピンドル
  - 5/12 ・移動可能なもの
  - 5/14 ・回転可能なもの
  - 5/16 ・よこ管は持具、例．自動管替え織機用ひ
  - 5/18 ・芯のないコップ用のもの、すなわちトングまたはよこ管は持具のないひ
  - 5/20 ・ひの中の導糸装置（ひに糸通しするためのひとは別体の用具 D03J3/04）
  - 5/22 ・自動糸通しのためのもの、すなわちひがよこ入れされたとき自動的に糸通しされるもの
  - 5/24 ・張力調整装置

