

E21 地中もしくは岩石の削孔；採鉱**注**

このクラスにおいては、下記の用語は以下に示す意味で用いる：

— “削孔”は“ボーリング”を包含する、そして逆もまた同様。
地中もしくは岩石の削孔；採鉱

E21B 地中もしくは岩石の削孔；探掘井からの石油、ガス、水、溶解性または溶解性物質または鉱物の懸濁液の採取 [5]**注**

(1) このサブクラスには以下のものを包含する：[7]

— 自然に形成された状態の地中または岩石に削孔するための基本的な装置；[7]

— 人為的構造、例. 道路の表面、またはコンクリート構造、の削孔のための同様の装置 [7]

(2) このサブクラスには以下のものは包含しない：[7]

— 手で支える削孔機、例. 家庭で使用するもの；[7]

— 製造作業用、すなわち、品物を製作する場合、例. さらに加工するため、の削孔装置；[7]

これらはBセクションの当該のサブクラス、例. B 2 3 B、に分類される。

— さく井若しくは坑井用組成物または坑井若しくは井戸を処理するための組成物であって、グループC 0 9 K 8 / 0 0 に含まれるもの、例. 炭化水素を採取するための強化回収法のための組成物C 0 9 K 8 / 5 8 [8]

サブクラス内の索引

削孔のための方法または装置..... 1/00-7/00

削孔用工具；そのための付属物..... 10/00, 11/00; 12/00

削孔または井戸のためのその他の機器または細部

槽；ドリルロッドまたはその類似のもの. 15/00; 17/00, 19/00

坑井の洗浄または清掃；密封；加熱または冷却..... 21/00, 37/00; 33/00; 36/00

弁装置；消火活動..... 34/00; 35/00

その他の機器または細部..... 23/00-31/00, 40/00, 41/00

井戸からの液体の採取..... 43/00

制御；調査または試験..... 44/00; 45/00-49/00

削孔のための方法または装置

1/00 衝撃式削孔 [2 0 0 6. 0 1]

1/02 ・ドロップハンマー、例. ケーブルの付いたもの、用の地上で駆動するもの [1, 7]

1/04 ・地上でロッドまたはケーブルの運動を逆転するための装置

1/12 ・往復運動をする衝撃部材を有するもの (E 2 1 B 1 / 0 2, E 2 1 B 1 / 3 8 が優先) [7]

1/14 ・回転機構で駆動するもの [7]

1/16 ・スプリングを取り付けた往復運動体を有するもの、例. エア・クッションを

有するもの [7]

1/18 ・・・・駆動装置のプッシュ・ロッドへの、二重の緩衝スプリングによる弾力性のある連結装置を有するもの [7]

1/20 ・・・・遠心力ハンマーとして構成されたもの [7]

1/22 ・電磁力で駆動するもの [7]

1/24 ・衝撃部材が、流体圧力で直接駆動するピストンであるもの [7]

1/26 ・・・・液体圧力によるもの [7]

1/28 ・・・・パルスで作動するもの [7]

1/30 ・・・・空気、蒸気、または気体の圧力によるもの [7]

1/32 ・・・・パルスで作動するもの [7]

1/34 ・・・・衝撃部材が内燃機関のピストンであるもの [7]

1/36 ・ツール・キャリア・ピストン式のもの、すなわち、ツールが衝撃部材と接続されているもの [7]

1/38 ・ハンマー・ピストン式のもの、すなわち、ツールビットまたはかなとこが衝撃部材によって打撃されるもの [7]

3/00 回転式掘削 [2 0 0 6. 0 1]

3/02 ・回転式削孔をするために地上で駆動するもの

3/025 ・ツールが前後に回転するもの [7]

3/03 ・ツールが断続的に一定方向の回転を行うもの [7]

3/035 ・滑性または弾力性のある伝動装置を有するもの [7]

3/04 ・ロータリテーブル

3/06 ・・・・ロータリテーブルを駆動することを目的とするロータリドローワークスの適用 [2 0 0 6. 0 1]

4/00 削孔用のために坑井中で駆動するもの [3]

4/02 ・流体による回転式駆動装置 [2 0 0 6. 0 1]

4/04 ・電気による駆動装置 (E 2 1 B 4 / 1 2 が優先) [3]

4/06 ・ダウンホール式衝撃手段、例. ハンマー (ボーリング・ラム E 2 1 B 1 1 / 0 2) [2 0 0 6. 0 1]

4/08 ・重力のみで得られる衝撃によるもの、例. ロストモーション連結 [3]

4/10 ・連続した衝撃を生じる軸またはドリルパイプの連続的な一方回転運動によるもの [3]

4/12 ・電気により作動するハンマー [3]

4/14 ・流体により作動するハンマー [3]

4/16 ・複数のダウンホール式駆動装置、例. 回転衝撃式削孔用 (E 2 1 B 4 / 1 0 が優先); 多くのビットをもつ削孔装置のための駆動装置 [3]

E 2 1 B

- 4/18 ・坑井中に係留されるまたは送られるもの [3, 7]
- 4/20 ・地上の駆動手段と組み合わせられたもの (E 2 1 B 4 / 1 0 が優先) [3]
- 6/00 **回転衝撃式削孔用駆動装置 [2 0 0 6. 0 1]**
- 6/02 ・回転が連続的であるもの [7]
- 6/04 ・・駆動装置が衝撃用と回転用で別になっているもの [7]
- 6/06 ・回転が断続的なもの, 例. 歯止め装置によるもの [7]
- 6/08 ・・駆動装置が衝撃用と回転用で別になっているもの [7]
- 7/00 **削孔用のための特殊な方法または装置 [2 0 0 6. 0 1]**
- 7/02 ・陸送の手段に特徴のある削孔装置, 例. スキッドまたは車輪に装架されたもの [2 0 0 6. 0 1]
- 7/04 ・傾斜掘り
- 7/06 ・・坑井の方向を傾斜させるもの
- 7/08 ・・・ボーリングを傾斜させるための特殊装置, 例. 特殊なドリルビット, ナックルジョイント, ホイップストック [2 0 0 6. 0 1]
- 7/10 ・・傾斜した坑井の修正
- 7/12 ・水中削孔 (上下動補償装置を用いるもの E 2 1 B 1 9 / 0 9) [2 0 0 6. 0 1]
- 7/124 ・・原動機により駆動される水中工具によるもの, 例. 海底で使用される可搬式削孔装置 [3]
- 7/128 ・・水中に固定された案内基礎から独立した浮遊支持台から行うもの [3]
- 7/132 ・・水中に浮遊した支持台から行うもの [3]
- 7/136 ・・浮遊していない支持台から行うもの (E 2 1 B 7 / 1 2 4 が優先) [3]
- 7/14 ・熱を用いた削孔, 例. 火炎削孔
- 7/15 ・・電氣的に生じる熱によるもの [3]
- 7/16 ・ドリルの圧力によって, ばらばらな球または小球を押しつけるもの, すなわちショットドリリング
- 7/18 ・小球を使用するか又は使用しない液体またはガスジェットによる削孔 (E 2 1 B 7 / 1 4 が優先) [2 0 0 6. 0 1]
- 7/20 ・坑井へのケーシングまたは管の打ち込みまたは押し込み, 例. 沈設; 削孔とケーシングの設置を同時に行うもの [2 0 0 6. 0 1]
- 7/24 ・振動する手段, 例. 不平衡重錘, を用いた削孔 (衝撃式削孔 E 2 1 B 1 / 0 0) [3]
- 7/26 ・土を除去しないで行う削孔, 例. 自己推進式削孔装置による, (E 2 1 B 7 / 3 0 が優先) [2 0 0 6. 0 1]

- 7/28 ・削孔した孔の拡張, 例. もみ下げによる [2 0 0 6. 0 1]
- 7/30 ・・土を除去しないもの [6]

削孔用工具

- 10/00 **ドリルビット (削孔方向を傾斜させるために特別に用いられるもの E 2 1 B 7 / 0 8 ; 物質を集めるための手段を有するもの E 2 1 B 2 7 / 0 0) [3, 8]**
- 10/02 ・コアビット (耐摩耗性の部分によって特徴づけられたもの E 2 1 B 1 0 / 4 8) [2 0 0 6. 0 1]
- 10/04 ・・コアを破壊する手段をもつもの [3]
- 10/06 ・・ローラ形コアビット [3]
- 10/08 ・ローラ形ドリルビット (E 2 1 B 1 0 / 2 6 が優先; ローラ形コアビット E 2 1 B 1 0 / 0 6 ; 耐摩耗性の部分によって特徴づけられたもの E 2 1 B 1 0 / 5 0) [2 0 0 6. 0 1]
- 10/10 ・・両端に支持されたローラ軸をもつもの [2 0 0 6. 0 1]
- 10/12 ・・ディスクカッターをもつもの [3]
- 10/14 ・・先端部分を有する形式以外のもので回転しないカッターを組み合わせたもの [3]
- 10/16 ・・歯の形状または配列によって特徴づけられたもの [3]
- 10/18 ・・削孔流体のための導通路またはノズルによって特徴づけられたもの [2 0 0 6. 0 1]
- 10/20 ・・分離可能または調整可能な部分, 例. 脚部または軸部によって特徴づけられたもの [2 0 0 6. 0 1]
- 10/22 ・・軸受, 潤滑またはシールの細部によって特徴づけられたもの [3, 8]
- 10/23 ・・・軸受への削孔流体の供給を伴うもの [8]
- 10/24 ・・・潤滑の細部によって特徴づけられたもの (E 2 1 B 1 0 / 2 3 が優先) [3, 8]
- 10/25 ・・・シールの細部によって特徴づけられたもの [8]
- 10/26 ・先端部分をもつドリルビット, すなわち, パイロットカッターをもつドリルビット; 坑井を拡張するためのドリルビット, 例. リーマ (先端部分をもつ衝撃式ドリルビット E 2 1 B 1 0 / 4 0) [2 0 0 6. 0 1]
- 10/28 ・・開かないローラカッターをもつもの [3]
- 10/30 ・・・縦軸式ローラリーマ, 例. リーマスタビライザー [3]
- 10/32 ・・開く刃具をもつもの [3]
- 10/34 ・・・ローラカッター式のもの [3]
- 10/36 ・衝撃式ドリルビット (耐摩耗性の部分に

	よって特徴づけられたもの E 2 1 B 1 0 / 4 6) [3]		ーガー用 E 2 1 B 1 0 / 4 4) [3, 8]
10/38	・ 削孔流体のための導通路またはノズルによって特徴づけられたもの [3]	10/627	・ 複数の分離可能な切さく要素を有するもの [8]
10/40	・ 先導部分をもつもの [3]	10/633	・ ・ ・ 単独で分離可能なもの [8]
10/42	・ 歯, ブレード, または切さく要素のようなもの, 例. フォーク式ビット, 魚尾形ビット, を持つ回転式ドリルビット (耐摩耗性の部分によって特徴づけられたもの E 2 1 B 1 0 / 4 6, 削孔流体のための導通路またはノズルによって特徴づけられたもの E 2 1 B 1 0 / 6 0, 分離可能な切さく要素によって特徴づけられたもの E 2 1 B 1 0 / 6 2) [3, 8]	10/64	・ 坑井内への挿入可能または坑井から除去可能な全体または一部分によって特徴づけられたもの [2 0 0 6. 0 1]
10/43	・ 切刃またはその他の切さく要素の配置によって特徴づけられたもの [8]	10/66	・ ・ ドリルパイプ内を移動可能で横方向へ移動可能な切さく要素をもつもの [3]
10/44	・ らせん状の運搬部分をもつビット, 例. スクリュー形ビット; 先導部分をもつかまたは分離可能な部分をもつオーガー (E 2 1 B 1 0 / 4 2 が優先) [2 0 0 6. 0 1]	11/00	その他の削孔用工具
10/46	・ 耐摩耗性の部分, 例. ダイヤモンドのインサート, によって特徴づけられたもの [3]	11/02	・ ボーリング・ラム [2 0 0 6. 0 1]
10/48	・ ・ コア形のもの [3]	11/04	・ ボーリング・グラブ
10/50	・ ・ ローラ形のもの [3]	11/06	・ カuttingチェーンまたは類似の駆動工具を用いるもの
10/52	・ ・ ・ チゼル形またはボタン形のインサートをもつもの [3]	12/00	削孔用工具のための付属具 [3]
10/54	・ ・ 回転式ドリルビット, 例. フォーク式ビット [3, 8]	12/02	・ 摩耗表示装置 [3]
10/55	・ ・ ・ 予備成形的切さく要素を有するもの [2 0 0 6. 0 1]	12/04	・ ドリルビット用保護装置 [3]
10/56	・ ・ ボタン形のインサート (E 2 1 B 1 0 / 5 2 が優先) [3]	12/06	・ 機械的清掃装置 [3]
10/567	・ ・ ・ 異なる支持体に据えつけられた予備成形的切さく要素を有するもの, 例. 多結晶のインサート [8]	削孔のためのその他の機器または細部; 坑井用機器または坑井の維持	
10/573	・ ・ ・ ・ 支持体の細部によって特徴付けられるもの, 例. 基部構造または基部と切さく要素との接合部 [8]	15/00	削孔機械の支持体, 例. 櫓 (やぐら), マスト [1, 7]
10/58	・ ・ チゼル形のインサート (E 2 1 B 1 0 / 5 2 が優先) [2 0 0 6. 0 1]	15/02	・ 水中削孔に特に適合したもの (E 2 1 B 1 5 / 0 4 が優先) [2 0 0 6. 0 1]
10/60	・ 削孔流体のための導通路またはノズルによって特徴づけられたもの (ローラ形ドリルビット用 E 2 1 B 1 0 / 1 8; 衝撃式ドリルビット用 E 2 1 B 1 0 / 3 8) [3]	15/04	・ 傾斜掘りに特に適合したもの, 例. 傾斜孔用削孔装置 [3]
10/61	・ ・ ノズルの構造によって特徴付けられるもの [8]	17/00	ドリルロッドまたはパイプ; たわみドリルストリング; ケリー; ドリルカラー; サッカーロッド; ケーシング; チュービング [2 0 0 6. 0 1]
10/62	・ 分離可能または調節可能な部品, 例. 切さく要素によって特徴づけられたもの (E 2 1 B 1 0 / 6 4 が優先; ローラ形ドリルビット用 E 2 1 B 1 0 / 2 0; オ	17/01	・ ライザー [2 0 0 6. 0 1]
		17/02	・ カップリング; ジョイント
		17/03	・ ・ ドリルロッドまたはパイプとドリル・モーターとの間のもの, 例. ドリルロッドとハンマーの間のもの [7]
		17/04	・ ・ ロッドとビットの間のもの, またはロッドとロッドの間のもの
		17/042	・ ・ ・ ねじ筋のあるもの
		17/043	・ ・ ・ ・ 掛け金手段をもったもの
		17/046	・ ・ ・ リブ, ピンまたはジョーと補足的な溝または類似のもの, 例. バイオネットキャッチャ, をもつもの
		17/05	・ ・ ・ スイベルジョイント
		17/06	・ ・ ・ レリーシングジョイント, 例. セーフティジョイント
		17/07	・ ・ ・ ドリルストリングの長さを変えるための伸縮継手; 緩衝装置 [2 0 0 6. 0 1]
		17/08	・ ・ ケーシングジョイント
		17/10	・ プロテクター; セントラライザ [2 0 0 6. 0 1]
		17/12	・ ・ プロテクターの取り付けまたは取りは

E 2 1 B

	ずし装置		はずし [3]
17/14	・ケーシングシュー	19/20	・ラックからの送りと接続とが組み合わ されたもの、例、自動的に行なわれるも の [3]
17/16	・ドリルカラー [3]	19/22	・巻き取られたパイプまたはロッドの操作、 例、たわみドリルパイプ [3]
17/18	・複数の流体通路をもつパイプ [2 0 0 6. 0 1]	19/24	・ドリルロッドまたはパイプ用のガイド装 置またはセントライズ装置 [7]
17/20	・たわみ式または分節式のドリルパイプ [3]	21/00	土又は塵を排出するための方法または装置、 例、モーターからの排気を利用するもの (坑 井中に固着した物体の供給 E 2 1 B 3 1 / 0 3) [2 0 0 6. 0 1]
17/22	・らせん構造をもつロッドまたはパイプ [2 0 0 6. 0 1]	21/01	・坑井の外で削孔流体もしくは削孔くずを 扱う装置、例、泥箱 [2 0 0 6. 0 1]
19/00	坑井の外、例、櫓、のようなロッド、ケー シング、チューブまたは類似のものの操 作；ロッドまたはケーブルに送るための装 置 [2 0 0 6. 0 1]	21/015	・削孔の入り口に関わる手段、例、集塵 用フード [7]
19/02	・ロッドまたはケーブルの懸垂装置 [2 0 0 6. 0 1]	21/02	・ホースのスイベルジョイント
19/04	・フック	21/06	・坑井の外で削孔流体を処理するための装 置 [2 0 0 6. 0 1]
19/06	・エレベータ、すなわちロッドまたはチ ューブをつかむ装置	21/07	・塵混じりのガス状の流体を処理するた めのもの [7]
19/07	・スリップ形エレベータ [2 0 0 6. 0 1]	21/08	・削孔流体の圧力または流れの制御または 監視、例、坑井の自動充填、坑底圧力の 自動制御 (そのための弁装置 E 2 1 B 2 1 / 1 0) [3]
19/08	・ロッドまたはケーブルの送り装置 (E 2 1 B 1 9 / 2 2 が優先；自動送り E 2 1 B 4 4 / 0 2)；削孔用工具への圧力を増 減するための装置；ロッドの重量をつり あわせるための装置 [2 0 0 6. 0 1]	21/10	・削孔流体の循環システムにおける弁装置 [2 0 0 6. 0 1]
19/081	・ねじとナットの送り機構 [7]	21/12	・複数の流体通路をもつドリルパイプの使 用によるもの、例、閉循環システム [2 0 0 6. 0 1]
19/083	・カム、ラック、または類似のものの送 り機構 [7]	21/14	・液体と気体を用いるもの、例、泡 [3]
19/084	・可撓性のある引っ張り手段、例、ケー ブルを、有するもの [7]	21/16	・ガス状の流体を用いるもの (E 2 1 B 2 1 / 1 4 が優先) [2 0 0 6. 0 1]
19/086	・液体で駆動するシリンダーを持つもの (E 2 1 B 1 9 / 0 8 4, E 2 1 B 1 9 / 0 8 7, E 2 1 B 1 9 / 0 9 が優先) [7]	21/18	・ドリル・モーターから出る排気が、作業 面に吹き付けられるのを防ぐもの [7]
19/087	・揺れるアーム手段によるもの [7]	23/00	坑井または井戸の中で工具、パッカーまた はその類似のものを置換、設置、固定、解 除または移動させるための装置 (ケーシン グ、スクリーン、またはライナーを設置す るもの E 2 1 B 4 3 / 1 0) [2 0 0 6. 0 1]
19/089	・スプリングまたは追加荷重を有するも の [7]	23/01	・工具またはその類似のものの固定用 (E 2 1 B 2 3 / 0 2 ~ E 2 1 B 2 3 / 0 6 が優先；坑井中の駆動装置の固定 E 2 1 B 4 / 1 8) [6]
19/09	・ドリルストリングを支持する上下動補 償装置を備えた浮支持台からの水中削孔 に特に適合したもの [2 0 0 6. 0 1]	23/02	・据え付けたニップルにまたはチュービン グの隣接部分間の凹所に工具またはその 類似のものを固定するためのもの (E 2 1 B 2 3 / 0 3 ~ E 2 1 B 2 3 / 0 6 が 優先) [3]
19/10	・スリップ；スパイダー	23/03	・側部に相殺するように据えつけられたニ ップルまたはくぼみへ工具を設置するた めのもの、またはそれらから工具を移動
19/12	・ロープつかみ具 [2 0 0 6. 0 1]		
19/14	・ロッドを一本のまたは接続した長さで保 つためのラック、ランプ、トラフあるいは ビン；保管場所と坑井との間の操作 (E 2 1 B 1 9 / 2 0, E 2 1 B 1 9 / 2 2 が優先) [3]		
19/15	・水平位置でのロッドのラッキング；水 平と垂直の位置の間での操作 [3]		
19/16	・パイプカップリングまたはジョイントの はめはずし (E 2 1 B 1 9 / 2 0 が優先) [2 0 0 6. 0 1]		
19/18	・ドリルビットまたはドリルパイプのはめ		

	するためのもの [3]				パッカー、プラグ、またはワイヤラインの切断または破壊、例。破損したパイプ、窓の切断；坑井または井戸の中でのパイプの変形；地中での井戸ケーシングの修理 [2 0 0 6. 0 1]
23/04	・流体手段によって作動するもの、例。爆発により作動するもの (E 2 1 B 2 3 / 0 8 が優先) [2 0 0 6. 0 1]				
23/06	・パッカーを設置することに関するもの	29/02	・爆発または熱的または化学的手段によるもの [2 0 0 6. 0 1]		
23/08	・流体圧によって工具を導入または走行させるもの、例。スルー・ザ・フロー・ライン工具システム [2 0 0 6. 0 1]	29/04	・ワイヤラインまたはその類似のものの切断 (E 2 1 B 2 9 / 0 2 が優先) [3]		
23/10	・・それに特に適合した工具 [3]	29/06	・窓の切断、例。ホイップストック操作のための傾斜窓カッター (E 2 1 B 2 9 / 0 8 が優先) [2 0 0 6. 0 1]		
23/12	・・工具の方向を転換するもの [3]	29/08	・流体の流れを制御するためのパイプの切断または変形 [2 0 0 6. 0 1]		
23/14	・ケーブルまたはケーブルで操作される工具の置換用、例。傾斜した井戸における検層または削孔作業用 [2 0 0 6. 0 1]	29/10	・井戸ケーシングの修理、例。まっすぐにすること [3]		
25/00	乱されないコアを採取あるいは取り出すための装置、例。コアバーレル、コア抜き取り具 (コアビット E 2 1 B 1 0 / 0 2) [2 0 0 6. 0 1]	29/12	・水中設備に特に適合したもの (E 2 1 B 2 9 / 0 8 が優先) [3]		
25/02	・ドリルパイプを引き上げることなしに坑井へ挿入可能なまたは坑井から除去可能なコアレーシーパー [2 0 0 6. 0 1]	31/00	坑井または井戸の中での物体の採掘または釈放 [2 0 0 6. 0 1]		
25/04	・・コア形成用のカッティングエッジまたは要素をもつコアレーシーパー、例。パンチ型コアバーレル [3]	31/03	・洗浄による釈放 [3]		
25/06	・たわみやすいライナーまたは膨張可能な保持手段をもつコアレーシーパー [3]	31/06	・磁石の手段を用いるもの [3]		
25/08	・コアの被覆、凍結、固化 (E 2 1 B 2 5 / 0 6 が優先) ; 汚されないコアまたは地圧下でのコアの回収 [3]	31/08	・ジャンクバスケットまたはその類似のものをを用いるもの [3]		
25/10	・コアを保持または切断する手段が形成されたもの (E 2 1 B 2 5 / 0 6, E 2 1 B 2 5 / 0 8 が優先) [3]	31/107	・固着した部品を解除するための衝撃手段を用いるもの、例。ジャー [2 0 0 6. 0 1]		
25/12	・・滑動くさび型のもの [3]	31/113	・・水圧で作動するもの [3]		
25/14	・・コアの軸線に対して横方向の軸に装架されたもの [3]	31/12	・捕捉用工具、例。トングまたはグラブ		
25/16	・方向のわかるコアを得るためのもの [3]	31/14	・・工具の方向を偏らせる手段をもつもの、例。ナックルジョイントの使用によるもの [2 0 0 6. 0 1]		
25/18	・水中での操作に特に適合したコアレーシーパー [3]	31/16	・・切断または破壊手段と組み合わされたもの [2 0 0 6. 0 1]		
27/00	坑井または井戸において物質を収集または保持するための容器、例。泥または砂を収集するためのベイラー；物質を収集するための手段を有するドリルビット、例。弁付きドリルビット [6, 8]	31/18	・・外側から把持するもの、例。オーバーショット [3]		
27/02	・ダンプベイラー、すなわち、セメントまたは酸などの物質保持用の容器 [6, 8]	31/20	・・内側から把持するもの、例。フィッシングスパー [3]		
27/04	・収集または保持手段がらせん状の運搬手段を含むもの [8]	33/00	坑井または井戸の密封またはパッキング		
28/00	坑井または井戸用の振動発生装置、例。生産刺激用 (計測信号伝達用 E 2 1 B 4 7 / 1 4 ; 地球物理学的測定用 G 0 1 V 1 / 0 2) [2 0 0 6. 0 1]	33/02	・地表での密封またはパッキング		
29/00	坑井または井戸の中に設置されたパイプ、	33/03	・・坑口装置；そのための組み立て [2 0 0 6. 0 1]		
		33/035	・・・水中設備に特に適合したもの (E 2 1 B 3 3 / 0 4 3, E 2 1 B 3 3 / 0 6 4, E 2 1 B 3 3 / 0 7 6 が優先) [3]		
		33/037	・・・そのための保護ハウジング [3]		
		33/038	・・・坑口装置に使用されるコネクター、例。噴出防止装置とライザーを連結するためのもの [2 0 0 6. 0 1]		
		33/04	・・・ケーシングヘッド；坑口装置内でのケーシングまたはチュービングの懸架 [2 0 0 6. 0 1]		
		33/043	・・・水中坑口装置に特に適合したもの		

E 2 1 B

	(E 2 1 B 3 3 / 0 4 7 が優先) [3]	34/06	・井戸の中におけるもの [3]
33/047	・・・・複数のチュービングストリングのためのもの [3]	34/08	・・採取された流体の流れまたは圧力に 答するもの (E 2 1 B 3 4 / 1 0 が優先) [3]
33/05	・・・・セメンチングヘッド, 例. セメン チングプラグを入れるための設備をもつ もの	34/10	・・坑井の外から供給される制御流体によ り操作されるもの [2 0 0 6. 0 1]
33/06	・・・・噴出防止装置 [3]	34/12	・・ケーシングまたはチュービングの動き により操作されるもの [3]
33/064	・・・・水中坑口装置に特に適合したもの [2 0 0 6. 0 1]	34/14	・・工具の動きにより操作されるもの, 例. ピストンまたはワイヤライン工具によっ て操作されるスリーブバルブ [3]
33/068	・・・・物体または物体を井戸の中へ導入す るための, または井戸から除去するた めの設備をもつもの (セメンチングヘッド E 2 1 B 3 3 / 0 5) [3]	34/16	・そのために制御手段が坑井の外にあるも の [3]
33/072	・・・・ケーブルで操作される工具のため のもの (E 2 1 B 3 3 / 0 7 6 が優先) [3]	35/00	防火または消火のための方法または装置 [2 0 0 6. 0 1]
33/076	・・・・水中設備に特に適合したもの [3]	36/00	坑井または井戸のための加熱, 冷却, 隔離 装置, 例. 永久凍結帯で使用するた めのもの [2 0 0 6. 0 1]
33/08	・・ワイパ; オイルセイバー	36/02	・バーナーを用いるもの [3]
33/10	・坑井中のもの	36/04	・電氣的ヒーターを用いるもの [3]
33/12	・・パッカー; プラグ (セメンチングのた めに用いるもの E 2 1 B 3 3 / 1 3 4, E 2 1 B 3 3 / 1 6)	37/00	坑井または井戸の清掃のための方法または 装置 (E 2 1 B 2 1 / 0 0 が優先) [2 0 0 6. 0 1]
33/122	・・・・多段ストリングパッカー	37/02	・特にそれに適合したスクレイパ
33/124	・・・・中間の場所を分離するために縦方向 の一定の部分にプラグを設けたユニット	37/04	・・流体圧により操作されるもの, 例. フ リーピストンスクレイパ [2 0 0 6. 0 1]
33/126	・・・・流体圧で作動する弾性のカップまた はスカートをもつもの (E 2 1 B 3 3 / 1 2 2, E 2 1 B 3 3 / 1 2 4 が優先)	37/06	・パラフィンまたは同様な物質のたい積の 防止または制限を目的とする化学的手段 を使用するもの [2 0 0 6. 0 1]
33/127	・・・・ふくらむスリーブをもつもの (E 2 1 B 3 3 / 1 2 2, E 2 1 B 3 3 / 1 2 4 が優先)	37/08	・坑井内のフィルター, スクリーン, また は砂利を充填したものを現場で清掃する もの (E 2 1 B 3 7 / 0 6 が優先) [3]
33/128	・・・・軸方向の圧力によって半径方向に膨 張する部材をもつもの (E 2 1 B 3 3 / 1 2 2, E 2 1 B 3 3 / 1 2 4 が優先)	37/10	・井戸用スワップ [3]
33/129	・・・・ケーシング中で, かぎで引っ掛ける ための機械的スリップをもつもの (E 2 1 B 3 3 / 1 2 2, E 2 1 B 3 3 / 1 2 4 が優先)	40/00	チュービングキャッチャ; 自動的に石油井 戸のチュービング落下を止めるもの
33/1295	・・・・流体圧で作動するもの [6]	41/00	グループ E 2 1 B 1 5 / 0 0 ~ E 2 1 B 4 0 / 0 0 によってカバーされない機器また は細部
33/13	・・穴, 裂け目またはその類似のものをふ さぐためのセメンチングの方法または装 置 [2 0 0 6. 0 1]	41/02	・坑井または井戸内において現場で腐食を 抑制するもの [2 0 0 6. 0 1]
33/134	・・・・ブリッジプラグ	41/04	・水中操作のためのマニプレータ, 例. 坑 口装置に一時的に連結されるもの [2 0 0 6. 0 1]
33/136	・・・・バスケット, 例. かさ形のもの	41/06	・水中操作のための作業室, 例. 坑口装置 に, 一時的に連結されるもの [2 0 0 6. 0 1]
33/138	・・・・坑井壁の塗装; 地層中への注入	41/08	・水中のガイド・ベース, 例. 削孔テンブ レート; そのための水準測量 [7]
33/14	・・・・坑井中にケーシングをセメンチング するためのもの	41/10	・ガイド・ポスト, 例. 取り外しのできる もの; 水中のガイド・ベースへのガイド 線の取付け [7]
33/16	・・・・セメント部分を分けるためのプラ グを使用するもの; そのためのプラグ		
34/00	坑井または井戸のための弁装置 [2 0 0 6. 0 1]		
34/02	・坑口装置におけるもの [3]		
34/04	・・水中坑口装置におけるもの [3]		

井戸からの流体の採取 [3]

- 43/00 深掘井から石油、ガス、水、溶解性または溶融性物質または鉱物の懸濁液を採取するための方法または装置（水に対してのみ適用できるもの E 0 3 B）[2 0 0 6 . 0 1]
- 43/01 ・水中設備からの採取に特に適合したもの [2 0 0 6 . 0 1]
- 43/013 ・・水中坑口装置へ産出フローラインを連結するもの [3]
- 43/017 ・・産出用サテライトステーション、すなわち、中央ステーションに連結された多数のサテライト坑口装置からなる水中設備 [2 0 0 6 . 0 1]
- 43/02 ・心土のろ過 [2 0 0 6 . 0 1]
- 43/04 ・・井戸を砂利充てんしたもの
- 43/08 ・・スクリーンまたはライナ
- 43/10 ・・井戸の中にケーシング、スクリーンまたはライナーを設置するもの [2 0 0 6 . 0 1]
- 43/11 ・穴あけ器；パーミエータ
- 43/112 ・・拡張りうる穴あけ部材を持った穴あけ器、例．流体手段によって作動するもの
- 43/114 ・・直接、流体の作用、例．金剛砂のジェット、を用いる穴あけ器
- 43/116 ・・弾丸または成形装薬穴あけ器
- 43/117 ・・・成形装薬穴あけ器（E 2 1 B 4 3 / 1 1 8 が優先）
- 43/118 ・・・垂直の位置で降ろし、そしてひきつづき作用位置に傾けることを特徴とするもの
- 43/1185 ・・・点火システム [3]
- 43/119 ・・細部、例．穴あけ場所または方向を定めるためのもの
- 43/12 ・採取された流体の流れの井戸へのまたは井戸内での制御を行うための方法または装置（E 2 1 B 4 3 / 2 5 が優先；弁装置 E 2 1 B 3 4 / 0 0）
- 43/14 ・多段層からの採取
- 43/16 ・炭化水素を採取するための強化回収法 [2 0 0 6 . 0 1]
- 43/17 ・・二つまたはそれ以上の井戸をフラクチャリングまたは地層を攻める他の方法により連結することによるもの（E 2 1 B 4 3 / 2 4 7 が優先）[3]
- 43/18 ・・再加圧または真空法
- 43/20 ・・水攻法
- 43/22 ・・化学薬品またはバクテリアの作用を使用するもの（E 2 1 B 4 3 / 2 7 が優先）[2 0 0 6 . 0 1]
- 43/24 ・・熱を使うもの、例．蒸気圧入 [2 0 0 6 . 0 1]
- 43/241 ・・・炭化水素でない鉱物の溶解採鉱と組合わせたもの、例．油頁岩の溶解熱分解

[5]

- 43/243 ・・・現場で燃焼するもの [3]
- 43/247 ・・・・フラクチャリングの手順に関連したもの [3]
- 43/248 ・・・・・爆発物を用いるもの [5]
- 43/25 ・刺激することにより産出する方法 [2 0 0 6 . 0 1]
- 43/26 ・・裂け目または割れ目を形成することによるもの
- 43/263 ・・・爆発物を使用するもの [3]
- 43/267 ・・・支えることにより割れ目を補強するもの [3]
- 43/27 ・・・腐食のための化学薬品、例．酸、の使用によるもの
- 43/28 ・炭化水素以外の鉱物の溶解、例．アルカリ性または酸性の侵出剤によるもの（E 2 1 B 4 3 / 2 4 1 が優先）[5]
- 43/285 ・鉱物の融解、例．硫黄（E 2 1 B 4 3 / 2 4 が優先）[2 0 0 6 . 0 1]
- 43/29 ・鉱物の懸濁液の採取、例．ノズルの使用によるもの [5]
- 43/295 ・鉱物のガス化、例．可燃性ガスの混合物の生産のためのもの [5]
- 43/30 ・井戸の特別のパターン、例．井戸のスペーシングを最適にするもの [2 0 0 6 . 0 1]
- 43/32 ・ガスまたは水の円錐化現象、すなわち、井戸の周囲でのガスまたは水の円錐柱の形成、の防止 [3]
- 43/34 ・井戸により産出された物質の分離のための装置 [2 0 0 6 . 0 1]
- 43/36 ・・水中の分離装置（E 2 1 B 4 3 / 3 8 が優先）[3]
- 43/38 ・・井戸の中にあるもの [3]
- 43/40 ・・分離した物質の再注入に関連した分離に用いるもの [3]

自動制御 [3]

- 44/00 削孔操作に特に適した自動制御システム、すなわち、運転者の介在なしに削孔操作を遂行また修正するために機能する自己操作システム、例．コンピュータにより制御される削孔システム；多くの削孔変数または条件の監視に特に適したシステム [2 0 0 6 . 0 1]
- 44/02 ・ツール送りの自動制御（E 2 1 B 4 4 / 1 0 が優先）[7]
- 44/04 ・・駆動装置のトルクに応じるもの [7]
- 44/06 ・・駆動装置の可動流体の流れまたは圧力に応じるもの [7]
- 44/08 ・・衝撃ツールの動き、例．ジャンプまたは反動、の大きさに応じるもの [7]
- 44/10 ・作業面からツールが持ち上げられた場合の自動停止装置 [7]

E 2 1 B

調査または試験

45/00	削孔時間と掘進速度の測定	47/07	・ ・ 温度 [2 0 1 2 . 0 1]
47/00	坑井または井戸の調査 (削孔流体の圧力または流れの監視 2 1 / 0 8) [1 , 2 0 1 2 . 0 1]	47/08	・ 坑井の直径または関連する寸法の測定 [1 , 2 0 1 2 . 0 1]
47/001	・ 水中用 [2 0 1 2 . 0 1]	47/085	・ ・ 輻射手段を使用するもの, 例. 音響性, 放射性, 電磁性 [2 0 1 2 . 0 1]
47/002	・ 目視検査によるもの [2 0 1 2 . 0 1]	47/09	・ 坑井または井戸内の物体の位置の選定または決定; パイプの自由なまたは閉塞された部分の識別 [3 , 2 0 1 2 . 0 1]
47/003	・ 井戸または坑井の容積を決定するもの [2 0 1 2 . 0 1]	47/092	・ ・ 磁気異常分布の検出によるもの [2 0 1 2 . 0 1]
47/005	・ セメント固化の品質またはレベルの監視または検査 [2 0 1 2 . 0 1]	47/095	・ ・ 音響異常の検知によるもの, 例. 滞砂圧脈動の利用 [2 0 1 2 . 0 1]
47/007	・ パイプストリングまたはケーシングの中の応力の測定 (固着した部分のパイプを感知する為のもの E 2 1 B 4 7 / 0 9) [2 0 1 2 . 0 1]	47/098	・ ・ 圧痕パッカーを使用するもの, 例. ヘこみまたは穴の検知 [2 0 1 2 . 0 1]
47/008	・ ダウンホールポンプシステムの監視, 例. 「ポンプオフ」状態の検出のためのもの [2 0 1 2 . 0 1]	47/10	・ 流体の漏出, 貫入または移動の探知 [1 , 2 0 1 2 . 0 1]
47/009	・ ・ ウォーキングビームポンプシステムの監視 [2 0 1 2 . 0 1]	47/103	・ ・ 熱量測定を利用するもの [2 0 1 2 . 0 1]
47/01	・ ドリルビット、パイプ、ロッドまたはワイヤーラインに測定装置を支持するための装置; 坑井中の測定装置を熱, 衝撃, 圧力またはその類似のものから保護するもの [6 , 2 0 1 2 . 0 1]	47/107	・ ・ 音響手段を用いるもの [2 0 1 2 . 0 1]
47/013	・ ・ ドリルビットに測定装置を支持するために特に適合した装置 [2 0 1 2 . 0 1]	47/11	・ ・ トレーサーを利用するもの: 放射能を利用するもの [2 0 1 2 . 0 1]
47/017	・ ・ 測定装置の保護 [2 0 1 2 . 0 1]	47/113	・ ・ 電気表示を利用するもの: 低放射線を利用するもの [2 0 1 2 . 0 1]
47/02	・ 傾斜と方位の決定	47/117	・ ・ 漏れの検出, 例. 管材料の漏れ, 圧力試験によるもの [2 0 1 2 . 0 1]
47/022	・ ・ 坑井の, 例. 地磁気を利用するもの [1 , 2 0 1 2 . 0 1]	47/12	・ 井戸から地表へまたは地表から井戸へ, 測定信号または制御信号を伝達するための手段, 例. 削孔中の検層 [1 , 2 0 1 2 . 0 1]
47/0224	・ ・ ・ 地震または音響手段を利用するもの [2 0 1 2 . 0 1]	47/125	・ ・ 電気伝導体として地面を利用するもの (電磁エネルギーによるもの E 2 1 B 4 7 / 1 3) [2 0 1 2 . 0 1]
47/0228	・ ・ ・ 電磁エネルギーまたはそのための検出器を利用するもの [2 0 1 2 . 0 1]	47/13	・ ・ 電磁エネルギーによるもの, 例. 無線周波帯 [2 0 1 2 . 0 1]
47/0232	・ ・ ・ 少なくともエネルギー源の1つまたはその検出器の1つが地表面またはそれより上に配置されるもの [2 0 1 2 . 0 1]	47/135	・ ・ ・ 光波, 例. 赤外線または紫外線, を利用するもの [2 0 1 2 . 0 1]
47/0236	・ ・ ・ 振り子を使用するもの [2 0 1 2 . 0 1]	47/14	・ ・ 音波を用いるもの [6]
47/024	・ ・ 坑井中の装置のもの (坑井の傾斜と方位の決定 E 2 1 B 4 7 / 0 2 2) [2 0 0 6 . 0 1]	47/16	・ ・ ・ ドリルストリングまたはケーシングを通すもの [6]
47/026	・ ・ 掘り込んだ地層のためのもの	47/18	・ ・ ・ 井戸の流体を通すもの [6 , 2 0 1 2 . 0 1]
47/04	・ 深さまたは液位の測定 [1 , 2 0 1 2 . 0 1]	47/20	・ ・ ・ 泥土波の変調によるもの, 例. 連続変調によるもの [2 0 1 2 . 0 1]
47/047	・ ・ 液位 (放射性マーカーを使用した深さまたは液位の測定 E 2 1 B 4 7 / 0 5 3) [2 0 1 2 . 0 1]	47/22	・ ・ ・ ・ ドリルパイプと環の間の圧力逃がし弁を使用した負の泥土パルスによるもの [2 0 1 2 . 0 1]
47/053	・ ・ 放射性マーカーを使用するもの [2 0 1 2 . 0 1]	47/24	・ ・ ・ ・ ドリルパイプ内での流れ制限弁を使用するプラスの泥土パルスによるもの [2 0 1 2 . 0 1]
47/06	・ 温度または圧力の測定 [1 , 2 0 1 2 . 0 1]	47/26	・ ダウンホールにデータを格納するもの, 例. メモリーまたは記録担体によるもの

[2 0 1 2 . 0 1]

- 49/00 坑井壁の性質の試験；フォーメーションテスト；地中削孔または井戸に特に適用される，土壤または井戸流体の試料を得るための方法または装置 [2 0 0 6 . 0 1]
- 49/02 ・土壤試料の機械的採取によるもの [2 0 0 6 . 0 1]
- 49/04 ・坑井内で爆発物を使用するもの；壁に浸入する発射体を使用するもの [3]
- 49/06 ・側壁を削孔する工具またはスクレイパを使用するもの
- 49/08 ・坑井または井戸内で，流体試料を採取するまたは流体を試験するためのもの [3]
- 49/10 ・側壁用の流体サンプラーまたはテスターを使用するもの [3]