

B27K	木材の注入，着色，染色，漂白方法，装置もしくは物質の選択，または他に分類されない木材の浸透液による処理；コルク，とう，あし，わらまたは類似材料の化学的または物理的処理 [2]	5/06	合わせ ・木材の軟化または硬化（重合を伴う注入によるもの B 2 7 K 3 / 1 5 ）
		7/00	コルクの化学的または物理的処理
		9/00	あし，わらまたは類似材料の化学的または物理的処理
1/00	木材の湿潤処理		
1/02	・装置		
3/00	木材への注入，例．保護のため（木材の注入および乾燥の組み合わせ B 2 7 K 5 / 0 4 ）		
3/02	・方法；装置		
3/04	・・開放タンク内での注入		
3/06	・・樹液流法		
3/08	・・加圧注入		
3/10	・・・装置		
3/12	・・注入ペーストで木材表面を被覆することによる注入		
3/14	・・包帯法		
3/15	・・重合を伴う注入 [2]		
注			
グループ B 2 7 K 3 / 1 6 ~ B 2 7 K 3 / 3 4 においては，ラストブレイス優先ルールが適用される，すなわち各階層レベルにおいて相反する指示がない限り，注入剤は最後の適切な箇所に分類する。			
3/16	・無機注入剤		
3/18	・・アルカリ土類金属化合物		
3/20	・・アルカリ金属またはアンモニウム化合物		
3/22	・・亜鉛または銅化合物		
3/24	・・水銀化合物		
3/26	・・鉄，アルミニウム，またはクロム化合物		
3/28	・・砒素またはアンチモン化合物		
3/30	・・弗素化合物		
3/32	・・異なる無機注入剤の混合物		
3/34	・有機注入剤		
3/36	・・脂肪族化合物		
3/38	・・芳香族化合物		
3/40	・・・ハロゲン化されたもの		
3/42	・・・ニトロ化，またはニトロ化およびハロゲン化されたもの		
3/44	・・タール；鉱油		
3/46	・・・コールタール		
3/48	・・・鉱油		
3/50	・・異なる有機注入剤の混合物		
3/52	・無機および有機化合物からなる注入剤		
5/00	木材の着色または染色；木材の漂白；グループ B 2 7 K 1 / 0 0 または B 2 7 K 3 / 0 0 に分類されない木材の処理		
5/02	・木材の着色または染色；木材の漂白		
5/04	・木材の漂白または注入および乾燥の組み		