

B60J 車両の窓，風防ガラス，非固定式の屋根，扉または同類の装置；車両に特に適した，取外し可能な外部保護カバー（これらの留め具，吊り具，閉鎖具，開放具 E 0 5）

注

（１）一般的に利用される，車両の窓，風防ガラス，非固定式の屋根，ドア，または同類の装置は，車両に特定して記載または請求していると否とに関わらず，サブクラス E 0 6 B にも分類する。

（２）クラス B 6 0 のタイトルに続く注に注意すること。

- 1/00 窓；風防；それらのための付属品（B 6 0 J 1 0 / 0 0 が優先；窓に代わるエアーカーテン B 6 0 J 9 / 0 4 I 2 0 0 6 . 0 1 J）
- 1/02 ・車両の前面に配置されているもの [2 0 0 6 . 0 1 J]
- 1/04 ・調節できるもの [2 0 0 6 . 0 1 J]
- 1/06 ・２枚以上の窓板からなるもの [2 0 0 6 . 0 1 J]
- 1/08 ・車両の側部に配置されているもの [2 0 0 6 . 0 1 J]
- 1/10 ・窓板が不動のもの [2 0 0 6 . 0 1 J]
- 1/12 ・調節できるもの [2 0 0 6 . 0 1 J]
- 1/14 ・枢動又は回転運動をするもの [2 0 0 6 . 0 1 J]
- 1/16 ・摺動するもの [2 0 0 6 . 0 1 J]
- 1/17 ・垂直に摺動するもの [2 0 0 6 . 0 1 J]
- 1/18 ・車両の後部に配置されているもの [2 0 0 6 . 0 1 J]
- 1/20 ・付属品，例．ウインドディフレクタ，ブラインド（防眩具 B 6 0 J 3 / 0 0 ；屋根開口部に関連する導風板 B 6 0 J 7 / 2 2 ；窓又は風防用の取外し可能な外部保護カバー B 6 0 J 1 1 / 0 8 ；光透過面又は光反射面に適するように構成された加熱手段 H 0 5 B 3 / 8 4）[1 , 8]
- 3/00 窓または風防ガラスに関連する防眩具（車両用の光学的視認装置 B 6 0 R 1 / 0 0）；車両用日よけ（個人の所有物をしまいこむまたは保持するための器具を有する日よけ B 6 0 R 7 / 0 5）[2 , 5]
- 3/02 ・位置を調整できるもの
- 3/04 ・透明度を調整できるもの
- 3/06 ・偏光効果を利用するもの
- 5/00 ドア（B 6 0 J 1 0 / 0 0 が優先；窓の形状 B 6 0 J 1 / 0 0）[5]
- 5/02 ・車両前部に配置したもの
- 5/04 ・車両側部に配置したもの
- 5/06 ・しゅう動するもの；折りたためるもの
- 5/08 ・巻取りブラインド形式のもの
- 5/10 ・車両後部に配置したもの（B 6 0 J 5 /

- 0 4 が優先）
- 5/12 ・しゅう動するもの；折りたためるもの
- 5/14 ・巻取りブラインド形式のもの
- 7/00 非固定式屋根；可動パネルを有する屋根（B 6 0 J 1 0 / 0 0 が優先；窓 B 6 0 J 1 / 0 0 ；固定屋根 B 6 2 D 2 5 / 0 6 ；ウイングの作動機構 E 0 5 F 1 1 / 0 0 , E 0 5 F 1 5 / 0 0）[4 , 5]
- 7/02 ・しゅう動形式のもの
- 7/04 ・剛性の板状部材または部材構造をもつもの
- 7/043 ・サンルーフ（B 6 0 J 7 / 0 4 7 ~ B 6 0 J 7 / 0 5 3 が優先）[4]
- 7/047 ・重ね合せまたは収納関係に可動のもの [4]
- 7/05 ・完全開放のために摺動する前に，通風のために上方へ旋回し下方へ移動するもの [4]
- 7/053 ・閉鎖およびシール状態を得るために垂直成分をもって最終閉鎖運動で摺動するもの [4]
- 7/057 ・駆動または作動装置（B 6 0 J 7 / 0 4 7 ~ B 6 0 J 7 / 0 5 3 が優先）[4]
- 7/06 ・非剛性の部材または部材構造をもつもの
- 7/08 ・非摺動形式のもの，すなわち，可動または取はずし自在な屋根またはパネル，例．容易に取はずすことができ，または折りたたみまたは非作動位置を取ることができるレットダウントップまたは屋根
- 7/10 ・取はずしが容易にできるもの，例．フレーム付きターポリン，ターポリン用固定具（ターポリンによる車両積荷の被覆 B 6 0 P 7 / 0 4）
- 7/11 ・取はずし自在なパネル，例．サンルーフ [4]
- 7/12 ・折りたためるもの；その伸張機構，例．支柱（B 6 0 J 7 / 1 0 が優先）
- 7/14 ・複数の板状の機素をもつもの
- 7/16 ・折りたためないもの（B 6 0 J 7 / 1 0 が優先）
- 7/185 ・ロック装置（ロック一般 E 0 5 B）[4]
- 7/19 ・剛性パネルのためのもの [4]
- 7/20 ・屋根部を収納するための車両の区画
- 7/22 ・開放屋根用の風防具
- 9/00 メイングループ B 6 0 J 1 / 0 0 ~ B 6 0 J 7 / 0 0 の１つに分類されない装置（B 6 0 J 1 0 / 0 0 が優先）[3 , 5]
- 9/02 ・窓，ドア，または屋根以外の部分で出入口を閉じるもの，例．車両床面の緊急避難仕切り
- 9/04 ・エアーカーテン（一般 F 2 4 F）

B 6 0 J

10/00	シール装置 [5 , 2 0 1 6 . 0 1]	10/35	・ ・ ・ 接着テープ, 例 . 両面テープ, を使用するもの [2 0 1 6 . 0 1]
10/15	・ 材料に特徴のあるもの [2 0 1 6 . 0 1]	10/36	・ ・ 個別に挿入された固定手段を使用するもの, 例 . クリップ, ビードまたはストリップを使用するもの [2 0 1 6 . 0 1]
10/16	・ ・ 異なる物理的または化学的性質を有する 2 以上のプラスチック材料から成るもの [2 0 1 6 . 0 1]	10/38	・ ・ 磁気的手段を使用するもの [2 0 1 6 . 0 1]
10/17	・ ・ 表面に低摩擦性の材料を備えるもの [2 0 1 6 . 0 1]	10/40	・ 2 以上の協働するシール装置の接触に特徴のあるもの [2 0 1 6 . 0 1]
10/18	・ ・ 補強材またはインサートを備えるもの [2 0 1 6 . 0 1]	10/50	・ 騒音, 例 . 窓のカタカタ鳴る音や振動, を防止または減少する手段に特徴のあるもの [2 0 1 6 . 0 1]
10/20	・ 形状に特徴のあるもの [2 0 1 6 . 0 1]	10/60	・ 解凍, 霜取りのための装置に特徴のあるもの [2 0 1 6 . 0 1]
10/21	・ ・ コーナ部または屈曲部をもつもの [2 0 1 6 . 0 1]	10/70	・ 窓または風防ガラスに特に適合したもの [2 0 1 6 . 0 1]
10/22	・ ・ 長手方向に断面形状が変化するもの [2 0 1 6 . 0 1]	10/72	・ ・ 一体式の導風手段を備えるもの, 例 . 汚れ防止 [2 0 1 6 . 0 1]
10/23	・ ・ 2 以上の部品から組み立てられるもの (B 6 0 J 1 0 / 2 1 が優先) [2 0 1 6 . 0 1]	10/74	・ ・ 摺動窓ガラス用, 例 . サッシュガイド [2 0 1 6 . 0 1]
10/235	・ ・ ・ 長手方向に部品が結合するもの [2 0 1 6 . 0 1]	10/75	・ ・ ・ ガラスの下部をシールするもの [2 0 1 6 . 0 1]
10/24	・ ・ 管状の部品を持つもの [2 0 1 6 . 0 1]	10/76	・ ・ ・ 窓サッシュ用 ; ガラスランチャンネル用 [2 0 1 6 . 0 1]
10/242	・ ・ ・ 通気口があるもの [2 0 1 6 . 0 1]	10/763	・ ・ ・ 高速における窓の外方への移動を防ぐもの [2 0 1 6 . 0 1]
10/244	・ ・ ・ 膨張可能または縮小可能なもの [2 0 1 6 . 0 1]	10/767	・ ・ ・ ガラスがサッシュガイドまたはガラスランチャンネルと同一平面上にないことによる空気抵抗を減少させるもの [2 0 1 6 . 0 1]
10/246	・ ・ ・ 管状部品内に突起, 例 . リブ, をもつもの [2 0 1 6 . 0 1]	10/77	・ ・ ・ サッシュのない窓用, すなわち, 車体との間で直接密封を形成する枠なし窓用 [2 0 1 6 . 0 1]
10/248	・ ・ ・ 2 以上の管状のキャビティがあるもの, 例 . 仕切り壁により形成されるもの [2 0 1 6 . 0 1]	10/773	・ ・ ・ 高速における窓の外方への移動を防ぐもの [2 0 1 6 . 0 1]
10/25	・ ・ 排水手段に特徴のあるもの [2 0 1 6 . 0 1]	10/777	・ ・ ・ 隣り合ったガラスの端と端の間を密封するシール装置 [2 0 1 6 . 0 1]
10/26	・ ・ 表面形状に特徴のあるもの [2 0 1 6 . 0 1]	10/78	・ ・ ・ コーナーピース, ミラーサポートまたは三角窓と隣接するもの [2 0 1 6 . 0 1]
10/265	・ ・ ・ 表面が主に装飾的なもの [2 0 1 6 . 0 1]	10/79	・ ・ ・ フラッシュガラス窓用, すなわち, 車体または窓枠と同一平面上にある窓用 [2 0 1 6 . 0 1]
10/27	・ ・ 突起, 溝または通路が長手方向にあるもの (個別に挿入された固定手段, 例 . ビードまたはストリップ, B 6 0 J 1 0 / 3 6) [2 0 1 6 . 0 1]	10/80	・ 開くパネル, 例 . ドア, に特に適合するもの (非固定式屋根 B 6 0 J 1 0 / 9 0) [2 0 1 6 . 0 1]
10/273	・ ・ ・ シール以外の目的で取り囲むまたは収納するもの, 例 . ケーブルを収納するもの [2 0 1 6 . 0 1]	10/82	・ ・ 屋根の可動パネル用 [2 0 1 6 . 0 1]
10/277	・ ・ ・ シール部分の特定の变形を促進するもの, 例 . 適切な折りたたみを保証するもの [2 0 1 6 . 0 1]	10/84	・ ・ 車両本体上に配置されるもの [2 0 1 6 . 0 1]
10/30	・ 固定手段に特徴のあるもの [2 0 1 6 . 0 1]	10/86	・ ・ 開くパネルに配置されるもの [2 0 1 6 . 0 1]
10/32	・ ・ 全体が U 字形なりテーナを使用するもの [2 0 1 6 . 0 1]	10/88	・ ・ ・ ガラスランシールの上に, またはそれと一体のもの [2 0 1 6 . 0 1]
10/33	・ ・ ・ 保持リップの形状に特徴のあるもの [2 0 1 6 . 0 1]		
10/34	・ ・ 接着剤を使用するもの [2 0 1 6 . 0 1]		

- 10/90 ・非固定式屋根，例．折りたたみ式屋根または取り外し可能ハードトップ，に特に適合するもの [2 0 1 6 . 0 1]
- 11/00 車両に特に適した，取外し可能な外部保護カバー，例．駐車用カバー（車両上の荷物のカバー B 6 0 P 7 / 0 0 ；車体の仕上，標識，装飾のための危険防止 B 6 0 R 1 3 / 0 4 ；ガレージとして使われるテント E 0 4 H 1 5 / 0 0 ）[1 , 8]

注

グループ B 6 0 J 1 1 / 0 2 ~ B 6 0 J 1 1 / 0 6 では，ファーストブレイス優先ルールが適用される，すなわち各階層レベルにおいて，相反する指示がない限り，最初の適切な箇所に分類する。[8]

- 11/02 ・ローラーの上に巻かれたカバー [8]
- 11/04 ・少なくとも車両の屋根を覆うためのもの，例．車両全体を覆うためのもの [8]
- 11/06 ・車両の特定箇所のみを覆うためのもの，例．ドア用のもの（けん引連結器；ヒッチ；けん引装置；引張り装置用カバーまたはガード B 6 0 D 1 / 6 0 ；ホイール，ラジエターまたはバンパー用ガード B 6 0 R 1 9 / 0 0 ）[8]
- 11/08 ・窓または風防ガラス用のもの（防眩具 B 6 0 J 3 / 0 0 ）[8]
- 11/10 ・車輪用のもの（ハブキャップまたはそれに類似したもの B 6 0 B 7 / 0 0 ；予備タイヤ収容具，支持具，取付装置 B 6 2 D 4 3 / 0 2 ）[8]