

F02K	ジェット推進設備（陸上車または乗り物一般の中の、ジェット推進設備の配置または取り付けB 6 0 K；船舶の中の、ジェット推進設備の配置または取り付けB 6 3 H；噴出流の反動による航空機の姿勢、飛行角度または高度を制御するものB 6 4 C 1 5 / 0 0，B 6 4 U 5 0 / 1 0；航空機内の、ジェット推進設備の配置または取り付けB 6 4 D 2 7 / 0 0，B 6 4 U 5 0 / 1 0；ジェット推進と別の形態の推進との間に分けられている、作動流体の推進力に特徴がある設備，例．プロペラ，F 0 2 B，F 0 2 C；ガスタービン設備と共通するジェット推進設備の特徴，空気吸込ジェット推進設備の空気取入口または燃料供給制御F 0 2 C）	1/28	・ジェット流に影響を与えるために流体を噴射するもの〔 3 〕
		1/30	・ ・ ジェットパイプまたはノズルの有効面積を変えるためのもの〔 3 〕
		1/32	・ ・ 推力を逆転させるためのもの〔 3 〕
		1/34	・ ・ 騒音を減少させるためのもの〔 3 〕
		1/36	・ エジェクタをもつもの〔 3 〕
		1/38	・ ジェットの内部に空気を導入するもの( F 0 2 K 1 / 2 8 が優先 )〔 3 〕
		1/40	・ ジェットを複数の部分的なジェットに分ける手段または細長い出口断面を有するノズル〔 3 〕
		1/42	・ ・ 非作動位置へ可動なもの〔 3 〕
		1/44	・ 特定方向への音の放射を減少させる手段，例．遮蔽板，をもつもの( F 0 2 K 1 / 4 0 が優先 )〔 3 〕
		1/46	・ ジェットに空気を加えるためのまたはジェットと周囲の空気との混合域を増すための手段を有するノズル，例．消音のためのもの( F 0 2 K 1 / 2 8，F 0 2 K 1 / 3 6，F 0 2 K 1 / 3 8 が優先 )〔 3 〕
		1/48	・ ・ 波形のノズル〔 3 〕
		1/50	・ ・ ジェットの一部を収納可能なスクープ状のバッフルにより外側に偏向させるもの〔 3 〕
		1/52	・ 他のノズルまたは固定部材，例．フェアリング，に隣接して位置させるために特に構成されたノズル
		1/54	・ 推力を逆転させるための手段を有するもの( 流体噴流を用いて推力を逆転させるものF 0 2 K 1 / 3 2 〕 2 0 0 6 . 0 1 〕
		1/56	・ ・ ジェット主流を逆転させるもの〔 3 〕
		1/58	・ ・ ・ 逆転装置が内部コーンまたはノズルハウジングに装備されたもの〔 3 〕
		1/60	・ ・ ・ 枢軸上で回転するまぶた状または蛤状の部材により後方への放出を妨げるもの，例．ターゲット型の逆転装置〔 3 〕
		1/62	・ ・ ・ フラップにより後方への放出を妨げるもの〔 3 〕
		1/64	・ ・ ファン流を逆転させるもの〔 3 〕
		1/66	・ ・ ・ 逆転用ファン羽根を用いるもの〔 3 〕
		1/68	・ ・ ・ 逆転装置がファン排気部下流のエンジンハウジングに装備されたもの〔 3 〕
		1/70	・ ・ ・ ファンハウジングに装備された推力逆転用フラップまたはドアを用いるもの〔 3 〕
		1/72	・ ・ ・ ・ ファンハウジングの後端部を移動して逆転された流れが通る通路をファンハウジングに開くもの〔 3 〕
		1/74	・ ・ 複流エンジンにおいて少なくとも他のひとつの流れに関して少なくともひとつの流れを逆転させるもの〔 3 〕
		1/76	・ ・ 推力逆転装置の制御または調整〔 3 〕
注			
( 1 )	このサブクラスにおいては、下記の表現は以下に示す意味で用いる：		
	“ジェット推進装置”とは燃焼によって流体の流れを作り出し、その反動によって推力を生じるような装置を意味する。		
( 2 )	クラスF 0 1 の前の注に注意すること。		
	サブクラス内の索引		
	パイプまたはノズルに特徴のある装置 1/00, 9/80		
	圧縮機またはファンに特徴のある装置 3/00, 5/00		
	圧縮機またはファンのない装置 7/00		
	ロケットエンジン設備 9/00		
	制御 1/15, 1/76, 7/00, 9/00		
	その他の装置 99/00		
1/00	ジェットパイプまたはノズルの形状または配置に特徴のある設備；それに特有なジェットパイプまたはノズル( ロケットノズルF 0 2 K 9 / 9 7 )		
1/04	・ ジェットパイプ中にジェットコーンを設置するもの		
1/06	・ ジェットパイプまたはノズルの有効面積を変えるもの( ジェット流に影響を与える流体の噴射によるものF 0 2 K 1 / 3 0 )〔 2 0 0 6 . 0 1 〕		
1/08	・ ・ 内部部材，例．排気コーン，の軸方向への移動または半径方向への変形によるもの		
1/09	・ ・ 外部部材，例．シュラウド，の軸方向への移動によるもの( F 0 2 K 1 / 1 2 が優先 )		
1/10	・ ・ ジェットパイプまたはノズルを変形することによるもの		
1/11	・ ・ 枢軸上で回転するまぶた状の部材によるもの〔 3 〕		
1/12	・ ・ 回転軸上に支持されたフラップによるもの		
1/15	・ ・ 制御または調整〔 3 〕		
1/16	・ ・ ・ 他の制御との結合〔 3 〕		
1/17	・ ・ ・ ・ 燃料供給制御との結合〔 3 〕		
1/18	・ ・ ・ 自動的なもの〔 3 〕		

# F 0 2 K

1/78	・ジェットパイプのその他の構造 [ 3 ]		エットエンジン [ 3 ]
1/80	・・連結または接続 [ 3 ]	7/16	・・ラムジェット / ターボジェットの複合エンジン [ 3 ]
1/82	・・ジェットパイプ壁, 例 . ライナ [ 3 ]	7/18	・・ラムジェット / ロケットの複合エンジン [ 3 ]
3/00	圧縮機またはダクトファンを駆動するガスタービンのある設備	7/20	・・ラムジェット / パルスジェットの複合エンジン [ 3 ]
3/02	・作動流体の一部がタービンと燃焼室をバイパスするもの	9/00	ロケットエンジン, すなわち燃料とその酸化剤の両方を搭載した設備; その制御 [ 2 0 0 6 . 0 1 ]
3/04	・・設備が推力増加のためにダクトファン, すなわち大流量低圧力比のファン, を有するもの, 例 . 二重流型のもの	9/08	・固体の推進剤を用いるもの ( F 0 2 K 9 / 7 2 が優先; 半固体または粉状の推進剤を用いるもの F 0 2 K 9 / 7 0 ) [ 3 ]
3/06	・・・フロントファンを有するもの	9/10	・・固体推進薬の形状または構造 [ 3 ]
3/062	・・・アフタファンを有するもの [ 3 ]	9/12	・・・燃焼速度の異なる 2 以上の部分から成るもの [ 3 ]
3/065	・・・フロントファンとアフタファンを有するもの [ 3 ]	9/14	・・・シート状の材料から成るもの, 例 . カーベットロール型, 積層構造
3/068	・・・直径に対する短い軸長によって特徴づけられたもの [ 3 ]	9/16	・・・ハニカム構造のもの [ 3 ]
3/072	・・・逆回転するローターを有するもの [ 3 ]	9/18	・・・星形または類似の内孔を有する内面燃焼型のもの [ 3 ]
3/075	・・・複数の流れの流量比を制御するもの [ 3 ]	9/20	・・・外面燃焼型のもの [ 3 ]
3/077	・・・設備が多流型の設備であるもの, すなわち 3 以上の流れを有するもの	9/22	・・・端面燃焼型のもの [ 3 ]
3/08	・作動流体を補助的に加熱するもの; その制御 ( そのための燃料供給制御 F 0 2 C 9 / 2 6 ) [ 2 0 0 6 . 0 1 ]	9/24	・固体推進剤のロケットエンジンへの装填; 固体推進剤の装填に特に適合した方法または装置 [ 3 ]
3/10	・・アフタバーナによるもの ( F 0 2 K 3 / 1 0 5 が優先 ) [ 3 ]	9/26	・・燃焼の制御 [ 3 ]
3/105	・・バイパス流を加熱するもの [ 3 ]	9/28	・・2 以上の推進薬を有しひとつの共通のノズルより推進ガスを排出するもの [ 3 ]
3/11	・・・バーナまたは燃焼室によるもの [ 3 ]	9/30	・・複数のノズルより推進ガスを排出するもの [ 3 ]
3/115	・・・間接的な熱交換によるもの [ 3 ]	9/32	・・構造的な部分; 他に分類されない細部 [ 2 0 0 6 . 0 1 ]
3/12	・複数のガスタービンのあることを特徴とするもの	9/34	・・・ケーシング; 燃焼室; そのライナー [ 3 ]
5/00	圧縮機またはダクトファンを駆動するガスタービン以外の機関のある設備	9/36	・・・推進薬の支持 [ 3 ]
5/02	・その機関が往復ピストン形であるもの	9/38	・・・安全装置, 例 . 偶発的な点火の防止 [ 3 ]
7/00	作動流体が噴射のみに使用される設備, すなわち, 圧縮機またはダクトファンを駆動するタービンまたはその他の機関のない設備; その制御 ( ロケットエンジン F 0 2 K 9 / 0 0 )	9/40	・・・冷却装置 [ 3 ]
7/02	・噴射が間欠的なもの, すなわち, パルス・ジェット	9/42	・液体または気体の推進薬を用いるもの ( F 0 2 K 9 / 7 2 が優先 ) [ 3 ]
7/04	・・共振する燃焼室のあるもの	9/44	・・推進剤の供給 [ 3 ]
7/06	・・燃焼室に弁をもつもの	9/46	・・・ポンプを用いるもの [ 2 0 0 6 . 0 1 ]
7/067	・・・空気力学的弁をもつもの [ 3 ]	9/48	・・・推進剤の燃焼ガスが供給されるガスタービンにより駆動されるもの [ 3 ]
7/075	・・多数のパルスジェットエンジンを有するもの [ 3 ]	9/50	・・・推進剤を加圧するために高圧流体を用いるもの [ 3 ]
7/08	・噴射が連続的なもの	9/52	・・・噴射器 [ 2 0 0 6 . 0 1 ]
7/10	・ラム圧による圧縮によって特徴づけられたもの, すなわち, 空力学熱力学的導管またはラムジェットエンジン	9/54	・・・漏洩検出器; 清浄システム; ろ過システム [ 2 0 0 6 . 0 1 ]
7/12	・・インジェクションインダクションジェットエンジン [ 3 ]	9/56	・・・制御 [ 3 ]
7/14	・・外部で燃焼するもの, 例 . スクラムジ	9/58	・・・推進剤供給弁 [ 2 0 0 6 . 0 1 ]

- 9/60      ・ 構造的な部分；他に分類されない細部  
            [ 2 0 0 6 . 0 1 ]
- 9/62      ・ ・ ・ 燃焼室または推力室 [ 3 ]
- 9/64      ・ ・ ・ ・ 冷却装置をもつもの [ 3 ]
- 9/66      ・ ・ ・ ・ 旋回型のもの [ 3 ]
- 9/68      ・ ・ ・ 分解室 [ 3 ]
- 9/70      ・ 半固体または粉状の推進剤を用いるもの  
            [ 3 ]
- 9/72      ・ 液体と固体の推進剤を用いるもの，すな  
            わち，ハイブリッドロケットエンジン設  
            備
- 9/74      ・ 他のジェット推進設備との組み合わせ  
            [ 3 ]
- 9/76      ・ ・ 他のロケットエンジン設備との組み合  
            わせ；多段ロケットエンジン設備 [ 3 ]
- 9/78      ・ ・ 空気吸込ジェット推進設備との組み合  
            わせ（ラムジェットエンジンとの組み合  
            わせ F 0 2 K 7 / 1 8 ）[ 3 ]
- 9/80      ・ 推力または推力ベクトルの制御を特徴と  
            するもの（固体の推進剤の燃焼制御 F 0  
            2 K 9 / 2 6 ；液体または気体の推進薬  
            の供給制御 F 0 2 K 9 / 5 6 ；再点火，  
            再始動が可能なまたは間欠的に作動する  
            ロケットエンジン F 0 2 K 9 / 9 4 ）[ 2  
            0 0 6 . 0 1 ]
- 9/82      ・ ・ ロケット排気ガス中に二次流体を噴射  
            するもの [ 3 ]
- 9/84      ・ ・ 可動ノズルを用いるもの [ 3 ]
- 9/86      ・ ・ ノズルスロート面積が調節可能なもの  
            [ 3 ]
- 9/88      ・ ・ 補助ロケットノズルを用いるもの [ 3 ]
- 9/90      ・ ・ 偏向装置を用いるもの（ F 0 2 K 9 /  
            8 2 が優先 ）[ 3 ]
- 9/92      ・ ・ 推力を逆転または終結させるための手  
            段と結合したもの [ 3 ]
- 9/94      ・ 再点火または再始動が可能なロケットエ  
            ンジン設備；間欠的に作動するロケット  
            エンジン設備 [ 3 ]
- 9/95      ・ 始動または点火手段または装置によって  
            特徴づけられたもの（安全装置 F 0 2 K  
            9 / 3 8 ）[ 3 ]
- 9/96      ・ 試験または計測のために特に適合した装  
            置によって特徴づけられたもの [ 3 ]
- 9/97      ・ ロケットノズル（推力または推力ベクト  
            ルの制御 F 0 2 K 9 / 8 0 ）[ 3 ]
- 99/00    このサブクラスの他のグループに分類され  
            ない主題事項 [ 2 0 0 9 . 0 1 ]